

POWER InDust AX 60 TP Z22

Aspirateurs industriels anti-déflagrant triphasé certifié ATEX

L'aspirateur POWER InDust AX 60 TP Z22 est caractérisé par le groupe aspirant soufflant à canal latéral, certifié ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, avec le ventilateur claveté directement sur l'arbre du moteur. L'absence de dispositifs de transmission rend l'unité d'aspiration non seulement silencieuse et puissante, mais elle en permet une utilisation continue (24h), sans avoir besoin d'aucune maintenance ordinaire. Le disjoncteur protège la turbine dans toutes les conditions de travail. Le refroidissement du moteur est assuré en permanence par une soupape de décharge avec filtre antistatique de sécurité. La jauge à vide, grâce à une surveillance constante de la dépression, est en mesure de détecter le niveau de colmatage des filtres ou d'autres parties du système d'aspiration. Tous les composants électriques de la machine sont certifiés antidéflagrants (EX). Le filtre à haut rendement de filtration (Classe M antistatique) et grande surface (2 m²) peut être nettoyé facilement grâce au secoue-filtre manuel pratique, en mesure d'assurer une excellente longévité du filtre, en évitant les colmatages, les saturations et la réduction des capacités de filtration. La buse avant, placée sous le filtre, permet l'aspiration simultanée des poussières et des matières solides.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
POWER InDust AX 60 TP Z22	12108800001	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		
Tension-Fréquence		400 V ³ ~ 50 Hz
Puissance nominale	W	3000
Capacité utile	l	60
Type de filtre		Étoile polyester antistatique
Surface filtrante	m²	2
Classe filtrant		M
Charge d'air sur le filtre	m³/m²/h	150
Débit air	l/s	83
Dépression	mbar	190
Niveau sonore	dB(A)	74
Code IP		IP55
Certification ATEX	Zones Atex - Marquage	22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc
Poids (sans accessoires)	Kg	80
Dimensions	mm	650x630x1650



Pour rendre extrêmement simple l'utilisation de l'aspirateur celui-ci est équipé d'une enveloppe de récupération, à décrochage rapide et d'un robuste chariot à roues ne laissant pas de traces. Power InDust 60 TP Z22 est disponible dans la version triphasée, certification en classe M.

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 50

MODÈLE	CODE
Filtre Étoile polyester antistatique CLASSE M	3001236

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Kit accessoires antistatiques Ø 50	5200001
Manchon de raccordement antistatique Ø 50	2560903
Réducteur Ø80 - Ø50	2501315
Tuyau flexible antistatique Ø 50	2511063
Embout tronconique Ø 50	2504713
Double tube et courbe Ø 50	2511717
Embout sol Ø 50	2512576



SILENCIEUX ET PUISSANT



CHARIOT ROBUSTE



SECOUEUR DE FILTRE
MANUEL



GRANDE CONTENANCE



CONTRÔLE DE COLMATAGE
DES FILTRES



FILTRE ÉTOILE POLYESTER
ANTISTATIQUE



CERTIFICATION ATEX 22 - II 3
D EX TD IIIB T135°C X IP55 DC



LARGE GAMME
D'ACCESSOIRES
ANTISTATIQUES