

POWER InDust AX 60 TP Z22

Aspiratore industriale antideflagrante ATEX trifase

L'aspiratore POWER InDust AX 60 TP Z22 si caratterizza per il gruppo aspirante sofflante a canale laterale, certificato ATEX 22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc, con la sofflante calettata direttamente sull'albero motore. L'assenza di dispositivi di trasmissione rende l'unità aspirante non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione ordinaria. L'interruttore magnetotermico protegge la turbina in qualsiasi condizione di lavoro. Il raffreddamento del motore è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (2 m²) può essere pulito facilmente grazie al pratico scuotifiltro manuale, in grado di assicurare un'estrema durata del filtro stesso, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. La bocchetta frontale, posta al di sotto del filtro, permette l'aspirazione simultanea di polvere e solidi.



A rendere estremamente semplice l'utilizzo dell'aspiratore sono l'involucro di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di ruote antiraccia. Power InDust 60 TP Z22 è disponibile nella versione trifase, certificata in classe M.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
POWER InDust AX 60 TP Z22	12108800001	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Tensione - Frequenza	400 V ^{3~} - 50 Hz	
Potenza nominale	W	3000
Capacità utile	I	60
Tipo di filtro	Stellare poliestere antistatico	
Superficie filtrante	m ²	2
Classe di filtrazione	M	
Carico su filtro	m ³ /m ² /h	150
Portata d'aria	l/s	83
Depressione	mbar	190
Livello Sonoro	dB(A)	74
Codice IP	IP55	
Certificazione ATEX	Zona - Marcatura	22 - II 3 D Ex tD IIIB T135°C X IP55 Dc
Peso (senza accessori)	Kg	80
Dimensioni	mm	650x630x1650

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 50

MODELLO	CODICE
Filtro stellare poliestere antistatico CLASSE M	3001236

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Kit accessori antistatici Ø 50	5200001
Manicotto antistatico Ø 50	2560903
Riduttore Ø 80 - Ø 50	2501315
Tubo flessibile antistatico Ø 50	2511063
Tronco conico Ø 50	2504713
Doppia curva Ø 50	2511717
Spazzola pavimenti Ø 50	2512576



POTENZA E SILENZIOSITÀ



CARRELLO ROBUSTO



SCUOTIFILTRO MANUALE



GRANDE CAPACITÀ



CONTROLLO INTASAMENTO DEL FILTRO



FILTO A TASCHE IN POLIESTERE ANTISTATICO



CERTIFICAZIONE ATEX 22 - II 3 D EX TD IIIB T135°C X IP55 DC



AMPA GAMMA DI ACCESSORI ANTISTATICI

