

POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI/M



Aspiratori con presa elettroutensili e utensili pneumatici

Aspiratore carrellato con motore di nuova generazione ad alta efficienza. Grande capacità serbatoio ed elevata potenza elettrica installata. Notevole forza di aspirazione. Filtrazione aria d'uscita. Dotato di carrello con ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Equipaggiato con il sistema di filtrazione FD (Fine Dust) a tre stadi (filtro fleece, filtro tela e filtro a cartuccia in teflon PTFE in classe M in dotazione standard) per garantire le migliori performance di filtrazione e maggior protezione del motore. Modello dotato del sistema "SHOCKING VALVE", che consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema, evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità filtranti. Possibilità di funzionamento manuale o automatico (comandato dall'utensile collegato). Filtro nylon e filtro a cartuccia HEPA opzionali. Per aspirare liquidi occorre l'acquisto degli accessori idonei (optional). POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI è disponibile in classe di filtrazione M.



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO | CODICE | PEZZI / PALLET |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI | 15391710001 | 8 |
| POWER TOOL PRO FD 50 P COMBI M | 15411710001 | 8 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

| | | |
|---|----------------|-------------|
| Tensione - Frequenza | 220-240 V~ | 50/60 Hz |
| Potenza massima | W | 1450 |
| Potenza nominale | W | 1350 |
| Capacità serbatoio | l | 50 |
| Capacità utile | l | 35 |
| Capacità sacchetto filtro | l | 19 |
| Superficie filtrante (filtro tela) | m ² | 0,35 |
| Superficie filtrante (filtro cartuccia) | m ² | 0,5 |
| Portata aria | l/s | 74 |
| Depressione | mbar | 260 |
| Livello sonoro | db(A) | 62 |
| Codice IP | IPX4 | |
| Lunghezza cavo | m | 10 |
| Peso (senza accessori) | Kg | 15 |
| Dimensioni | mm | 540x490x840 |

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

| MODELLO | CODICE |
|---------------------------------------|---------|
| Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (COMBI) | 6010545 |
| Tubo flessibile 2,5 m | 6010500 |
| Pennello | 2511615 |
| Lancia piatta | 2511610 |
| Filtro a cartuccia in PTFE (classe M) | 2512741 |
| Filtro tela | 6730000 |
| Sacchetto fleece con tappo l 19 | --- |

ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO | CODICE |
|---|---------|
| Prolunga PVC 0,5 m | 2512000 |
| Spazzola moquette | 2512610 |
| Tubo telescopico a "S" (max 1 m) | 2511606 |
| Bocchetta pavimenti polvere | 6010000 |
| Bocchetta pavimenti liquidi | 6010011 |
| Filtro nylon (sup. filtr. 0,62 m ²) | 3001225 |
| Filtro a cartuccia HEPA (sup. filtr. 0,5 m ²) | 2512760 |
| Sacchetto fleece con tappo l 19 x 10 | 6481010 |
| Sacchetto carta con tappo l 19 x 10 | 6830030 |
| Tubo flessibile Ø 29 - 5 m (EL) | 6010540 |



TUBO FLESSIBILE PER
UTENSILE PNEUMATICO



SPINA DI ALIMENTAZIONE
PER UTENSILI ELETTRICI



ATTACCO PER UTENSILI
PNEUMATICI



SHOCKING VALVE



INVERSIONE DI FLUSSO



PANNELLO COMANDI



MANOMETRO (NELLA
VERSIONE M)

