

# POWER WD 90.2 PD SP



## Aspiratori solidi-liquidi con fusto antiurto

Aspirapolvere/liquidi dotato di due motori di nuova generazione ad alta efficienza, comandabili singolarmente. Modello dotato dell'innovativo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene (PP), consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori performance di aspirazione e la massima protezione del motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore, risultano immediate, semplici ed intuitive. 90 litri di capacità, fusto in plastica antiurto e pratico tubo di scarico (per facilitare lo svuotamento del serbatoio) sono le caratteristiche distintive dei modelli Power Line SP (versioni "ShockProof") pensati appositamente per aree di grandi dimensioni e per le applicazioni più gravose.



### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO             | CODICE      | PEZZI/PALLET |
|---------------------|-------------|--------------|
| POWER WD 90.2 PD SP | 14281210001 | 8            |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CARATTERISTICHE

|                                         |        |                     |
|-----------------------------------------|--------|---------------------|
| Tensione - Frequenza                    |        | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Potenza massima                         | W      | 2500                |
| Potenza nominale                        | W      | 2200                |
| Capacità serbatoio                      | l      | 90                  |
| Capacità utile                          | l      | 56                  |
| Capacità sacchetto filtro               | l      | 19                  |
| Superficie filtrante (filtro tela)      | m²     | 0,4                 |
| Superficie filtrante (filtro cartuccia) | m²     | 1,2                 |
| Portata aria                            | l/s    | 142                 |
| Depressione                             | mbar   | 225                 |
| Livello sonoro                          | db (A) | 62                  |
| Codice IP                               |        | IPX4                |
| Lunghezza cavo                          | m      | 10                  |
| Peso (senza accessori)                  | Kg     | 24,5                |
| Dimensioni                              | mm     | 620x530x950         |

### ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40

| MODELLO                               | CODICE  |
|---------------------------------------|---------|
| Tubo flessibile 2,5 m                 | 6010500 |
| Tubo telescopico a "S" (max 1 m)      | 2511606 |
| Bocchetta pavimenti polvere           | 6010000 |
| Bocchetta pavimenti liquidi           | 6010011 |
| Pennello                              | 2511615 |
| Lancia piatta                         | 2511610 |
| Filtro tela                           | 6830000 |
| Filtro a cartuccia in PTFE (classe M) | 2512742 |

### ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO                                      | CODICE  |
|----------------------------------------------|---------|
| Prolunga PVC 0,5 m                           | 2512000 |
| Dispositivo antischiuma                      | 6200150 |
| Filtro nylon (sup.filtr. 0,75 m²)            | 3001220 |
| Filtro di protezione nylon                   | 3001016 |
| Filtro a cartuccia HEPA (sup.filtr. 1,20 m²) | 2512761 |
| Sacchetto carta con tappo l 19 x 10          | 6830030 |
| Spazzola moquette                            | 2512610 |



PULSANTI AZIONAMENTO DUE MOTORI



BOCCHETTA D'INNESTO



ULTRA FILTERING SYSTEM



FILTRO CARTUCCIA IN PTFE (CLASSE M) SEMPRE INSTALLATO



FUSTO IN PLASTICA ANTIURTO ULTRA RESISTENTE



PRATICA MANIGLIA ERGONOMICA



RUOTE ANTERIORI PIVOTTANTI E RUOTE POSTERIORI DI GRANDE DIAMETRO



TUBO DI SCARICO