

RACER R 85 FD 75

Поломочные машины с местом для оператора СЕРИЯ RACER

Racer R 85 FD 75 — это поломочная машина с местом для оператора, идеально подходящая для использования в помещениях среднего размера. Компактный и чрезвычайно маневренный, Racer может быстро, легко и эффективно перемещаться даже в самых узких и перегруженных помещениях, таких как коридоры и стеллажи супермаркета, избегая препятствий. 85-литровый бак и 750-миллиметровая ширина уборки обеспечивают наилучшие результаты очистки. Кроме того, низкий уровень шума позволяет Racer адаптироваться к дневной уборке в "чувствительных" средах (больницах, домах престарелых, школах). Благодаря регулируемому прижиму щеток к полу (легко активируется с панели управления) Racer способен противостоять любой грязи; подвижный щеточный узел идеально вписывается в каждое препятствие, делая Racer непревзойденным в уборке в «заподлицо со стеной». Алюминиевая всасывающая балка и уплотнительные полосы из натуральной резины входящие в стандартную комплектацию, обеспечивают наилучшие результаты сушки на любом типе поверхностей, и, в случае случайного удара, может автоматически втягиваться под конструкцию машины, что гарантирует максимальную безопасность и простоту действий, обеспечивая максимальную безопасность. Удобная и интуитивно понятная панель управления позволяет легко управлять всеми функциями машины: - вы можете активировать функцию READY TO GO, которая позволяет одним нажатием кнопки активировать все основные функции машины, позволяя ей быть немедленно готовой к рабочему процессу; - программа ECO SYSTEM снижает потребление и уменьшает отходы, сохраняя при этом лучшие показатели уборки с максимальным уважением к окружающей среде. Racer прост в использовании, не требует обучения, и даже ежедневные операции по техническому



обслуживанию выполняются, быстро и легко позволяя даже начинающим операторам использовать эту профессиональную поломочную машину. Racer выпускается в четырех версиях, одной базовой и трех полных (BC, BC PLUS и BC Lithium), с батареями и зарядным устройством в комплекте, и способен работать до четырех часов в автономном режиме в версии BC PLUS и до двух часов в версии BC Lithium!

БАК

Тип	Два бака	
Объем бака для чистой воды	л	80
Объем бака для грязной воды	л	85
Вес (пустой/с батареями)	кг	213 - 285 (*) - 333 (**) - 236 (***)
Размеры	мм	1375x950x1230

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Заливной шланг	30.0024.00
Щетка 15" полипропилен Ø 0,7 (****)	40.0008.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Защита от брызг	22.0729.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0177.00
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач (*)	22.0724.00
Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 180 Ач (**)	22.0717.00
Батарея Lithium 24В 100 Ач (***)	18.0112.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 13 Ач (*)	18.0095.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 30 Ач (**) 18.0089.00	
Внешнее зарядное устройство 24 В 15 Ач (***)	18.0113.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
15" Полипропилен щетка Ø 0,9	40.0108.00
15" щетка Tyrex Ø 0,9 зернистость 240	40.0208.00
Приводной диск 355 мм (Для пада 15")	40.1008.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0177.01
Chemical mixing system	96.0206.00
Комплект передних фар	96.0180.00
Проблесковый маячок	96.0181.00
Комплект для сушки углов	96.0182.00
Water Stop kit	96.0183.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(*) версия BC
(**) версия BC PLUS
(***) версия BC Lithium
(****) Тихий режим
(*****) 2 щетки в стандартной комплектации
(*****) По запросу и указывать при формировании заказа



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С
ДИСПЛЕЕМ



ФУНКЦИЯ "READY TO GO"



ECO SYSTEM



ФУНКЦИЯ "ТИХИЙ РЕЖИМ"



БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ:
ПРОСТОЙ ДОСТУП И
ОЧИСТКА



ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА ИЗ
АЛЮМИНИЯ



ВЫДВИЖНОЙ ЩЕТОЧНЫЙ
УЗЕЛ С БРЫЗОЗАЩИТОЙ



СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
(ОПЦИЯ)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
RACER R 85 FD 75	10.0775.00	1
RACER R 85 FD 75 BC	13.0775.00	1
RACER R 85 FD 75 BC PLUS	15.0775.00	1
RACER R 85 FD 75 BC Lithium	14.0775.90	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	750
Ширина всасывающей балки	мм	950
Производительность (теоретическая - практическая)	м²/ч	4500 - 2700
Напряжение питания	Батарея 24 В	
Потребляемая мощность	Вт	2150
Привод	Электропривод	
IP-код	IPX3	

БАТАРЕИ		
тип	Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач (*) - Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 180 Ач (**) - батарей Lithium 24 В 100 Ач (***)	
Время работы	ч - минут	2 ч (*) - 4 ч (**) - 1 ч и 55 минут (***)
Размеры отсека для аккумуляторов х количество	мм х шт.	380x540x310 X 1

ЩЕТКИ		
Диаметр пад X количество	мм - дюйм X шт.	380 - 15" x 2
Мощность двигателя X кол-во	Вт X шт.	500 x 2
Скорость вращения	об/мин	165
Давление прижима щетки	кг - г/см²	35;52 - 21;32

ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	600
Максимальная скорость	км/ч	6
Максимальный уклон, % при полной загрузке		2
Максимальный уклон% без нагрузки		12

ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар - мм H ₂ O	125 - 1250
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	63/57 (****)