

# RANGER R 115 FD 75 CHEM

## FREGADORAS CONDUCTOR SENTADO SERIE RANGER



Ranger R 115 FD 75 es la fregadora con conductor a bordo ideal para su uso en superficies medianas y grandes, que combina un alto rendimiento con la ergonomía y el máximo confort para el operador. La capacidad de 115 litros y la amplia pista de lavado (750 mm) garantizan una productividad de unos 4500 m²/h. La presión adicional en el suelo y la acción del detergente (sistema de mezcla química) garantizan excelentes resultados de limpieza; el robusto cabezal de aluminio, que se adapta perfectamente a cualquier obstáculo, hace que Ranger no tenga rival en la limpieza "a ras de la pared". El grupo de secado, con gomas naturales suministradas de serie, garantiza los mejores resultados de secado en cualquier tipo de superficie y, en caso de golpes accidentales, es capaz de moverse y volver a entrar automáticamente bajo la estructura de la máquina, garantizando la máxima seguridad y facilidad de actuación. El práctico e intuitivo panel de control permite el control y la gestión de todas las funciones de la máquina: - es posible activar la función READY TO GO que permite, pulsando un solo botón, la activación y el ajuste de todas las funciones principales de la máquina, permitiendo que esté inmediatamente lista para la sesión de trabajo; - el programa ECO SYSTEM reduce los consumos y elimina los derroches manteniendo las mejores prestaciones de limpieza con el máximo respeto del medio ambiente. Ranger se utiliza con facilidad, no se requiere ninguna capacitación e incluso las operaciones de mantenimiento diario son sencillas y rápidas: requisitos imprescindibles que permiten utilizar esta fregadora profesional incluso a los operadores menos expertos. Disponible en tres versiones, una básica y dos de paquete completo (BC y BC PLUS), con baterías y cargador incluidos: ¡Ranger es capaz de alcanzar 7 horas de autonomía en la versión BC PLUS!



Panel de mandos con pantalla



Función "Ready to go"



Chemical mixing system



Presión en el suelo extra



Cabezal y secador de aluminio



Acceso fácil a todos los componentes



Maniobrabilidad y control



Ergonomía y confort

### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

#### MODELO

RANGER R 115 FD 75 CHEM

RANGER R 115 FD 75 BC CHEM

RANGER R 115 FD 75 BC CHEM PLUS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

|                                      |      |              |
|--------------------------------------|------|--------------|
| Anchura pista lavado                 | mm   | 750          |
| Anchura de aspiración                | mm   | 950          |
| Rendimiento horario (teórico - real) | m²/h | 4500 - 2700  |
| Alimentación                         |      | Batería 24 V |
| Potencia instalada                   | W    | 2300         |
| Avance                               |      | Con tracción |
| Código IP                            |      | IPX3         |

#### BATERÍAS

|                                             |                                                                           |                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tipología                                   | Grupo batería Gel (4 piezas) 6V 240Ah (*) - Batería Pb Wet 24V 320Ah (**) |                    |
| Autonomía                                   | h - min                                                                   | 5 h (*) - 7 h (**) |
| Dimensiones compartimento baterías x número | mm x nr                                                                   | 380x625x440 X 1    |

#### CEPILLOS

|                                   |                    |               |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Diámetro pad x número             | mm - pulgadas x nr | 380 - 15" x 2 |
| Potencia del motor x número       | W x nr             | 500 x 2       |
| Velocidad motor                   | revoluciones/min.  | 165           |
| Peso cabezal - presión específica | Kg - g/cm²         | 35;70 - 21;43 |

#### TRACCIÓN

|                                            |      |     |
|--------------------------------------------|------|-----|
| Potencia motor                             | W    | 600 |
| Velocidad de avance máxima                 | Km/h | 6   |
| Pendencia máxima superable con plena carga | %    | 2   |
| Pendencia máxima superable en vacío        | %    | 12  |

#### ASPIRACIÓN

|                             |                           |             |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| Potencia motor              | W                         | 550         |
| Depresión (columna de agua) | mbar - mmH <sub>2</sub> O | 125 - 1250  |
| Caudal de aire              | l/s                       | 30          |
| Ruido                       | dB(A)                     | 63/57 (***) |

#### CÓDIGO

10.0715.00

13.0715.00

17.0715.00

#### PIEZAS / PALLET

1

1

1

### DEPÓSITO

|                              |    |                          |
|------------------------------|----|--------------------------|
| Tipología                    |    | Depósito doble           |
| Capacidad solución           | l  | 110                      |
| Capacidad recuperación       | l  | 115                      |
| Peso (en vacío/con baterías) | Kg | 246 - 432 (*) - 506 (**) |
| Dimensiones                  | mm | 1470x950x1365            |

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

#### MODELO

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Tubo de llenado agua                                     | 30.0024.00 |
| Cepillo 15" polipropileno Ø 0,7 (****)                   | 40.0008.00 |
| Brush Solution Diffuser                                  | 96.0207.00 |
| Protección contra salpicaduras cepillo                   | 22.0729.00 |
| Set de gomas del secador en goma natural (frente/detrás) | 96.0177.00 |
| Grupo batería (4 piezas) 6V 240Ah (*)                    | 22.0718.00 |
| Batería 24V 320Ah (**)                                   | 22.0723.00 |
| Cargador de baterías a bordo 24V 30A (*) (**)            | 18.0089.00 |
| Chemical mixing system                                   | 96.0206.00 |
| Kit intermitente                                         | 96.0181.00 |

### ACCESORIOS OPCIONALES

#### MODELO

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Cepillo 15" polipropileno Ø 0,9                  | 40.0108.00 |
| Cepillo 15" tynex Ø 0,9 grit 240                 | 40.0208.00 |
| Porta pad 355 mm (por pad da 15")                | 40.1008.00 |
| Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás) | 96.0177.01 |
| Kit de luz frontal                               | 96.0180.00 |
| Kit secado de esquinas                           | 96.0182.00 |
| Kit Water Stop                                   | 96.0183.00 |
| Fleet 4 You (*****)                              | 96.0212.00 |
| Fleet & Key 4 You (*****)                        | 96.0213.00 |

(\*) Para versión BC CHEM

(\*\*) Para versión BC CHEM PLUS

(\*\*\*) Función en modalidad silenciosa

(\*\*\*\*) 2 cepillos en accesorios estándar

(\*\*\*\*\*) Bajo petición y a definir en fase de pedido