

RANGER R 115 FD 75 CHEM



Поломоечные машины с местом для оператора СЕРИЯ RANGER

Ranger R 115 FD 75 — это поломоечная машина с местом для оператора, которая идеально подходит для использования в средних и больших помещениях. Она сочетает в себе высокую производительность с эргономикой и максимальным комфортом для оператора. 115 л объем бака и ширина уборки (750 мм) обеспечивают производительность около 4500 м²/час. Регулируемый прижим щеток к полу и система дозирования моющих средств (chemical mixing system) обеспечивают отличные результаты уборки; прочный алюминиевый щеточный узел идеально вписывается в каждое препятствие, делая Ranger непревзойденным в уборке в «заподлицо со стеной». Алюминиевая всасывающая балка и уплотнительные полосы из натуральной резины входящие в стандартную комплектацию, обеспечивают наилучшие результаты сушки на любом типе поверхностей, и, в случае случайного удара, может автоматически втягиваться под конструкцию машины, что гарантирует максимальную безопасность и простоту действий, обеспечивая максимальную безопасность. Удобная и интуитивно понятная панель управления позволяет легко управлять всеми функциями машины: - вы можете активировать функцию READY TO GO, которая позволяет одним нажатием кнопки активировать все основные функции машины, позволяя ей быть немедленно готовой к рабочему процессу; - программа ECO SYSTEM снижает потребление и уменьшает отходы, сохраняя при этом лучшие показатели уборки с максимальным уважением к окружающей среде. Ranger прост в использовании, не требует обучения, и даже ежедневные операции по техническому обслуживанию выполняются, быстро и легко позволяя даже начинающим операторам использовать эту профессиональную поломоечную машину.



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / Паллет
RANGER R 115 FD 75 CHEM	10.0715.00	1
RANGER R 115 FD 75 BC CHEM	13.0715.00	1
RANGER R 115 FD 75 BC CHEM PLUS	17.0715.00	1
RANGER R 115 FD 75 BC Lithium CHEM	14.0715.90	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	750
Ширина всасывающей балки	мм	950
Производительность (теоретическая - практическая)	м ² /ч	4500 - 2700
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	2300
Привод		Электродвигатель
IP-код		IPX3

БАТАРЕИ

тип	Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 240 Ач (*) - Батарея Pb Wet 24 В 320 Ач (**) - Батарея Lithium 24 В 200 Ач (***)	
Время работы	ч - минут	5 ч (*) - 7 ч (**) - 4 ч и 10 минут (***)
Размеры отсеков для аккумуляторов x количество	мм x шт.	380x625x440 X 1

ЩЕТКИ

Диаметр пад x количество	мм - дюйм x шт.	380 - 15" x 2
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	500 x 2
Скорость вращения	об/мин	165
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	35;70 - 21;43

ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	600
Максимальная скорость	км/ч	6
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
Максимальный наклон без нагрузки	%	12

ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар - мм H ₂ O	125 - 1250
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	63/57 (****)

Ranger доступен в четырех версиях, одной базовой и трех полных (BC, BC PLUS и BC Lithium), с батареями и зарядным устройством в комплекте, и способен обеспечить до 7 часов автономной работы в версии BC PLUS и более 4 часов в версии BC Lithium!

БАК

Тип		Два бака
Объем бака для чистой воды	л	110
Объем бака для грязной воды	л	115
Вес (пустой/с батареями)	кг	246 - 432 (*) - 506 (**) - 289 (***)
Размеры	мм	1470x950x1365

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Заливной шланг	30.0024.00
Щётка 15" полипропилен Ø 0,7 (****)	40.0008.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Защита от брызг	22.0729.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передней/задней)	96.0177.00
Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 240 Ач (*)	22.0718.00
Батарея 24 В 320 Ач (**)	22.0723.00
Батарея Lithium 24В 200 Ач (***)	18.0114.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 30 Ач (*) (**)	18.0089.00
Внешнее зарядное устройство 24 В 25 Ач (***)	18.0115.00
Chemical mixing system	96.0206.00
Проблесковый маячок	96.0181.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
15" Полипропилен щетка Ø 0,9	40.0108.00
15" щетка Tynex Ø 0,9 зернистость 240	40.0208.00
Приводной диск 355 мм (Для пада 15")	40.1008.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0177.01
Комплект передних фар	96.0180.00
Комплект для сушки углов	96.0182.00
Water Stop kit	96.0183.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(*) версия BC CHEM
 (**) версия BC CHEM PLUS
 (***) версия BC Lithium CHEM
 (****) Тихий режим
 (*****) 2 щетки в стандартной комплектации
 (*****) По запросу и указывать при формировании заказа



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ



ФУНКЦИЯ "READY TO GO"



СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЖИМ К ПОЛУ



ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ И ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА ИЗ АЛЮМИНИЯ



ЛЁГКИЙ ДОСТУП КО ВСЕМ КОМПОНЕНТАМ



МАНЕВРЕННОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И КОМФОРТ