

# RANGER R 115 FD 85 CHEM

## Fregadoras conductor sentado SERIE RANGER

Ranger R 115 FD 85 es la fregadora con conductor a bordo ideal para su uso en superficies medianas y grandes, que combina un alto rendimiento con la ergonomía y el máximo confort para el operador. La capacidad de 115 litros y la amplia pista de lavado (850 mm) garantizan una productividad de unos 5000 m<sup>2</sup>/h. La presión adicional en el suelo y la acción del detergente (sistema de mezcla química) garantizan excelentes resultados de limpieza; el robusto cabezal de aluminio, que se adapta perfectamente a cualquier obstáculo, hace que Ranger no tenga rival en la limpieza "a ras de la pared". El grupo de secado, con gomas naturales suministradas de serie, garantiza los mejores resultados de secado en cualquier tipo de superficie y, en caso de golpes accidentales, es capaz de moverse y volver a entrar automáticamente bajo la estructura de la máquina, garantizando la máxima seguridad y facilidad de actuación. El práctico e intuitivo panel de control permite el control y la gestión de todas las funciones de la máquina: - es posible activar la función READY TO GO que permite, pulsando un solo botón, la activación y el ajuste de todas las funciones principales de la máquina, permitiendo que esté inmediatamente lista para la sesión de trabajo; - el programa ECO SYSTEM reduce los consumos y elimina los derroches manteniendo las mejores prestaciones de limpieza con el máximo respeto del medio ambiente. Ranger se utiliza con facilidad, no se requiere ninguna capacitación e incluso las operaciones de mantenimiento diario son sencillas y rápidas: requisitos imprescindibles que permiten utilizar esta fregadora profesional incluso a los operadores menos expertos.



### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

| MODELO                             | CÓDIGO     | PIEZAS / PALLET |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| RANGER R 115 FD 85 CHEM            | 10.0815.00 | 1               |
| RANGER R 115 FD 85 BC CHEM         | 13.0815.00 | 1               |
| RANGER R 115 FD 85 BC CHEM PLUS    | 17.0815.00 | 1               |
| RANGER R 115 FD 85 BC Lithium CHEM | 14.0815.90 | 1               |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

|                                      |                   |              |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Anchura pista lavado                 | mm                | 850          |
| Anchura de aspiración                | mm                | 1050         |
| Rendimiento horario (teórico - real) | m <sup>2</sup> /h | 5000 - 3000  |
| Alimentación                         |                   | Batería 24 V |
| Potencia instalada                   | W                 | 2300         |
| Avance                               |                   | Con tracción |
| Código IP                            |                   | IPX3         |

#### BATERÍAS

|   |   |
|---|---|
| Tipología                                   | Grupo batería Gel (4 piezas) 6V 240Ah (*) - Batería Pb Wet 24V 320Ah (**) - Batería Lithium 24V 200Ah (***) |
| Autonomía                                   | h - min 5 h (*) - 7 h (**) - 4 h y 10 min (***)   |
| Dimensiones compartimento baterías x número | 380x625x440 X 1   |

#### CEPILLOS

|                                   |                        |               |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| Diámetro pad x número             | mm - pulgadas x nr     | 430 - 17" x 2 |
| Potencia del motor x número       | W x nr                 | 500 x 2       |
| Velocidad motor                   | revoluciones/min.      | 165           |
| Peso cabezal - presión específica | Kg - g/cm <sup>2</sup> | 37,72 - 17,34 |

#### TRACCIÓN

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Potencia motor                               | W    | 600 |
| Velocidad de avance máxima                   | Km/h | 6   |
| Pendencia máxima supe- rable con plena carga | %    | 2   |
| Pendencia máxima supe- rable en vacío        | %    | 12  |

#### ASPIRACIÓN

|                             |                           |              |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| Potencia motor              | W                         | 550          |
| Depresión (columna de agua) | mbar - mmH <sub>2</sub> O | 125 - 1250   |
| Caudal de aire              | l/s                       | 30           |
| Ruido                       | dB(A)                     | 63/57 (****) |

Disponible en cuatro versiones, una básica y tres de paquete completo (BC, BC PLUS y BC Lithium), con baterías y cargador incluidos: ¡Racer es capaz de alcanzar 7 horas de autonomía en la versión BC PLUS y más de 4 horas en la versión BC Lithium!

#### DEPÓSITO

|                              |    |                                       |
|------------------------------|----|---------------------------------------|
| Tipología                    |    | Depósito doble                        |
| Capacidad solución           | l  | 110                                   |
| Capacidad recuperación       | l  | 115                                   |
| Peso (en vacío/con baterías) | Kg | 246 - 432 (*) - 506 (**) - 289 (****) |
| Dimensiones                  | mm | 1470x1055x1365                        |

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

| MODELO   | CÓDIGO     |
|--|------------|
| Tubo de llenado agua                                     | 30.0024.00 |
| Cepillo 17" polipropileno Ø 0,7 (*****)                  | 40.0002.00 |
| Brush Solution Diffuser                                  | 96.0207.00 |
| Protección contra salpicaduras cepillo                   | 22.0728.00 |
| Set de gomas del secador en goma natural (frente/detrás) | 96.0178.00 |
| Grupo batería (4 piezas) 6V 240Ah (*)                    | 22.0718.00 |
| Batería 24V 320Ah (**)                                   | 22.0723.00 |
| Batería Lithium 24V 200Ah (***)                          | 18.0114.00 |
| Cargador de baterías a bordo 24V 30A (*) (**)            | 18.0089.00 |
| Cargador de baterías externo 24V 25A (****)              | 18.0115.00 |
| Chemical mixing system                                   | 96.0206.00 |
| Kit intermitente   | 96.0181.00 |

### ACCESORIOS OPCIONALES

| MODELO   | CÓDIGO     |
|--|------------|
| Cepillo 17" polipropileno Ø 0,9                  | 40.0102.00 |
| Cepillo 17" tynex Ø 1,2 grit 80                  | 40.0202.00 |
| Porta pad 420 mm (por pad da 17")                | 40.1007.00 |
| Set de gomas secador poliuretano (frente/detrás) | 96.0178.01 |
| Kit de luz frontal                               | 96.0180.00 |
| Kit secado de esquinas                           | 96.0182.00 |
| Kit Water Stop                                   | 96.0183.00 |
| Fleet 4 You (*****)                              | 96.0212.00 |
| Fleet & Key 4 You (*****)                        | 96.0213.00 |

(\*) Para versión BC CHEM  
 (\*\*) Para versión BC CHEM PLUS  
 (\*\*\*) Para versión BC Lithium CHEM  
 (\*\*\*\*) Función en modalidad silenciosa  
 (\*\*\*\*\*) 2 cepillos en accesorios estándar  
 (\*\*\*\*\*) Bajo petición y a definir en fase de pedido



PANEL DE MANDOS CON PANTALLA



FUNCIÓN "READY TO GO"



PRESIÓN EN EL SUELO EXTRA



CHEMICAL MIXING SYSTEM



CABEZAL RETRÁCTIL, MÁXIMA SEGURIDAD Y PRACTICIDAD DE ACTUACIÓN



SECADOR DE ALUMINIO



DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN: ACCESO Y LIMPIEZA FÁCILES



GRAN AUTONOMÍA DE TRABAJO, HASTA 7 HORAS (VERSIÓN BC PLUS)