RANGER R 115 FD 85 CHEM

Поломоечные машины с местом для оператора **СЕРИЯ RANGER**

RRanger R 115 FD 85 — это поломоечная машина с местом для оператора, которая идеально подходит для использования в средних и больших помещениях, она сочетает в себе высокую производительность с эргономикой и максимальным комфортом для оператора. 115 л объем бака и ширина уборки (850 мм) обеспечивают производительность около 5000 м²/час. Регулируемый прижим щеток к полу и система дозирования моющих средств (chemical mixing system) обеспечивают отличные результаты уборки; прочный алюминиевый щеточный узел идеально вписываться в каждое препятствие, делая Ranger непревзойденным в уборке в «заполлино со стеной». Алюминиевая всасывающая балка и уплотнительные полосы из натуральной резины входящие в стандартную комплектацию, обеспечивает наилучшие результаты сушки на любом типе поверхностей, и, в случае случайного удара, может автоматически втягиваться под конструкцию машины, что гарантирует максимальную безопасность и простоту действий, обеспечивая максимальную безопасность. Удобная и интуитивно понятная панель управления позволяет легко управлять всеми функциями машины: - вы можете активировать функцию READY TO GO, которая позволяет одним нажатием кнопки активировать все основные функции машины, позволяя ей быть немедленно готовой к рабочему процессу; - программа ECO SYSTEM снижает потребление и уменьшает отходы, сохраняя при этом лучшие показатели уборки с максимальным уважением к окружающей среде. Ranger может работать до 3 часов благодаря литиевой батарее, которую можно заряжать в любое время, даже частично, без риска повреждения («отсутствие эффекта памяти»).



Ranger доступен в четырех версиях, одной базовой и трех полных (BC, BC PLUS и BC Lithium), с батареями и зарядным устройством в комплекте, и способен обеспечить до 7 часов автономной работы в версии ВС PLUS и более 4 часов в версии ВС Lithium!



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С **ДИСПЛЕЕМ**



ФУНКЦИЯ "READY TO GO"



дополнительный



СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА



ВЫДВИЖНОЙ ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ, МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ДЕЙСТВИЯ



ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА ИЗ **АЛЮМИНИЯ**



БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ: ПРОСТОЙ ДОСТУП И ОЧИСТКА



ЛЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНОСТЬ РАБОТЫ, ДО 7 ЧАСОВ (BEPCUS BC PLUS)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
RANGER R 115 FD 85 CHEM	10.0815.00	1
RANGER R 115 FD 85 BC CHEM	13.0815.00	1
RANGER R 115 FD 85 BC CHEM PLUS	17.0815.00	1
RANGER R 115 FD 85 BC Lithium CHFM	14.0815.90	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	MM	850
Ширина всасывающей балки	MM	1050
Производительность (теоретическая - практическая)	м²/ч	5000 - 3000
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	2300
Привод		Электропривод
IР-код		IPX3
EVIVDEN		

Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 240 Ач (*) тип Батарея Pb Wet 24 B 320 Au (**) - батарей Lithium 24 B 200 Au (***)

	Odraponti	. 1110111 24 D 200 A7 ()
Время работы	ч - минут	5 ч (*) - 7 ч (**) - 4 ч и 10 минут (***)
Размеры отсек для аккумуляторов х	мм х шт.	380x625x440 X1
количество		

ЩЕТКИ мм - люйм 430 - 17" x 2 Диаметр пад Х количество ХШТ Мощность двигателя Втхшт. 500 x 2 х кол-во 165 Скорость вращения об/мин Давление прижима кг - г/см² 37;72 - 17;34 шетки

ПРИВОД Мощность двигателя Вт 600 км/ч Максимальная 6 скорость 2 Максимальный уклон, % при полной загрузке

12

без нагрузки ВСАСЫВАНИЕ

Максимальный наклон %

тиощность двигателя	DI	330
Разряжение	мбар - мм Н ₂ О	125 - 1250
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	63/57 (****)



БАК

Тип		Два бака
Объем бака для чистой воды	Л	110
Объем бака для грязной воды	ы Л	115
Вес (пустой/с батареями)	KΓ	246 - 432 (*) - 506 (**) - 289 (***)
Размеры	MM	1470x1055x1365

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

THE VILLAGE REPORTED ROUNDS	ILIXI'L
модель	АРТИКУЛ
Заливной шланг	30.0024.00
Щётка 17" полипропилен Ø 0,7 (*****)	40.0002.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Защита от брызг	22.0728.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (переднее/заднее)	96.0178.00
Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 240 Ач (*)	22.0718.00
Батарея 24 В 320 Ач (**)	22.0723.00
Батарея Lithium 24В 200 Ач (***)	18.0114.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 30 Ач (*)(*	*) 18.0089.00
Внешнее зарядное устройство 24 В 25 Ач (***)	18.0115.00
Chemical mixing system	96.0206.00
Проблесковый маячек	96.0181.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАД	ІЛЕЖНОСТИ
МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
17" Полипропилен щетка Ø 0,9	40.0102.00
17" щетка Тупех Ø 1,2 зернистость 80	40.0202.00
Приводной диск 420 мм (Для пада 17")	40.1007.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0178.01
Комплект передних фар	96.0180.00
Комплект для сушки углов	96.0182.00
Water Stop kit	96.0183.00
Fleet 4 You (******)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (******)	96.0213.00

(*) версия ВС СНЕМ

(**) версия ВС СНЕМ PLUS

(***) версия ВС ЦПЬИМ СНЕМ

(****) Тижий режим

(*****) 2 шетки в стандартной комплектации

(******) 7 шетки в стандартной комплектации