REXA 50) 60 CHEM

Fregadoras con acompañante SERIE REXA 50 - CON TRACCIÓN

Rexa 50 D 60 CHEM es la fregadora con conductor a pie diseñada para ofrecer un rendimiento superior y la máxima facilidad de uso en la limpieza de superficies de tamaño medio. Con una pista de fregado de 600 mm y una anchura de aspiración de 750 mm, Rexa 50 D 60 alcanza un rendimiento por hora de aproximadamente 3050 m²/h, lo que permite obtener rápidamente resultados impecables en grandes superficies. El potente motor de aspiración de alta eficiencia garantiza un excelente rendimiento con un bajo consumo de energía, mientras que la empuñadura ergonómica y el práctico Touch System con sensores duales integrados permiten un control preciso de la máquina, haciendo que cada sesión de trabajo sea más fácil y cómoda. La Rexa 50 D 60 se ha diseñado para simplificar todas las operaciones de mantenimiento diario: el depósito de recuperación tiene una gran abertura para facilitar la inspección y la limpieza, la bandeja de residuos fácilmente extraíble permite una rápida gestión de los residuos y la función de liberación del cepillo es automática. Entre las características más destacadas de la máquina se incluyen el programa Silent Mode, ideal para la limpieza en entornos sensibles gracias a su bajo nivel de ruido, y el ECO System, que optimiza el consumo sin comprometer la eficacia del lavado. El sistema de mezcla de productos químicos, el sistema de dispensación y dosificación de detergente, completa el equipamiento estándar.



MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
REXA 50 D 60 CHEM	10.5060.00	1
REXA 50 D 60 BC CHEM	17.5060.00	1
REXA 50 D 60 BC Lithium CHEM	14.5060.90	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS		
Anchura pista lavado	mm	600
Anchura de aspiración	mm	750
Rendimiento horario (teórico - real)	m²/h	3050 - 1830
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	1058
Avance		Con tracción
Código IP		IPX3

BATERÍAS		
Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12V 105Ah (*) - Batería Lithium 24V 100Ah (**)	
Autonomía	h - min	2 h y 50 min (*) - 3 h y 2 min (**)
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	345x345x295 X 1

CEPILLOS		
Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	s 310 - 12" x 2
Potencia del motor x número	Wxnr	450 x 1
Velocidad motor	revoluciones/mir	n. 200
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm ²	20;30 - 20;30
TRACCÍON		
Potencia motor	W	180

Velocidad de avance máxima Km/h Pendencia máxima superable %

con plena carga

Pendencia maxima supe en vacío	erable %	12	
ASPIRACIÓN			
Potencia motor	W	380	
Depresión (columna d agua)	e mbar - mmH ₂	O 105 - 1050	
Caudal de aire	l/s	45	
Ruido	dB(A)	<70 - <70 (***)	

2



Rexa 50 D 60 está disponible en

tres configuraciones: una versión básica y dos versiones full package, BC CHEM y BC Lithium CHEM, completas con baterías y cargador. La versión BC ofrece una autonomía de unas 3 horas, mientras que la versión BC Lithium CHEM ofrece una duración aún mayor, con posibilidad de recargas rápidas incluso durante breves pausas, para la mejor flexibilidad operativa.

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución		50
Capacidad recuperación	I	50
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	86 -163 (*) - 121 (**)
Dimensiones	mm	1236x801x1069

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 12" polipropileno Ø 0.7 (****)	40.0001.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0558.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4013.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0234.00
Grupo batería (2 piezas) 12V 105Ah (*)	18.0001.00
Batería Lithium 24V 100Ah (**)	18.0112.00
Cargador de baterías a bordo 24V 11A (*)	22.0875.00
Cargador de baterías a bordo 24V 15A (**)	18.0113.00
Chemical mixing system	22.0872.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 12" polipropileno Ø 0.9	40.0101.00
Cepillo 12" polipropileno Ø 1.2	40.0301.00
Cepillo 12'' tynex Ø 1.2 grit 80	40.0201.00
Porta pad 290 mm (por pad de 12")	40.1001.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0234.01
Kit Water Stop	96.0233.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00



PANEL DE MANDOS CON PANTALLA INTEGRADA



EMPUÑADURA ERGONÓMICA + TOUCH SYSTEM INTEGRADO



BRUSH RELEASE FUNCTION



DEPÓSITO DE RECUPERACIÓN: ACCESO Y LIMPIEZA FÁCILES



EQUIPADO CON ILUMINACIÓN DE CONDUCCIÓN LED



FOUIPADO CON II LIMINACIÓN DE CONDUCCIÓN LED



BATERÍA LITHIUM (VERSIÓN BC LITHIUM CHEM)



CHEMICAL MIXING SYSTEM

^(*) Para versión BC CHEM

(**) Para versión BC Lithium CHEM

(**) Función en modallidad silenciosa

(***) Z con el equipamiento estándar

(****) Z con el equipamiento estándar

(*****) Bajo petición y a definir en fase de pedido