

Lavasciugapavimenti operatore a terra SERIE REXA 50 - CON TRAZIONE

Rexa 50 D 60 CHEM è la lavasciuga uomo a terra trazionata progettata per offrire prestazioni superiori e massima semplicità d'uso nella pulizia di ambienti di medie dimensioni. Con una pista di lavaggio da 600 mm e una larghezza di aspirazione di 750 mm, Rexa 50 D 60 raggiunge una resa oraria di circa 3050 m²/h, permettendo di ottenere risultati impeccabili su superfici ampie e in tempi rapidi. Il potente motore aspirazione ad alta efficienza garantisce eccellenti prestazioni con un ridotto consumo energetico, mentre il maniglione ergonomico e il pratico Touch System a doppio sensore integrato permettono un controllo preciso della macchina, rendendo ogni sessione di lavoro più semplice e confortevole. Rexa 50 D 60 è progettata per semplificare tutte le operazioni di manutenzione quotidiana: il serbatoio di recupero presenta un'ampia apertura per agevolarne ispezione e pulizia, il debris tray, facilmente removibile, permette una rapida gestione dei residui e lo sgancio della spazzola (Brush Release Function) è automatico. Tra le funzionalità rilevanti della macchina vi sono i programmi Silent Mode, ideale per le pulizie in ambienti sensibili grazie alla ridotta rumorosità, ed ECO System, che ottimizza i consumi senza compromettere l'efficacia di lavaggio. Completa l'equipaggiamento di serie il Chemical Mixing System, il sistema di erogazione e dosaggio del detergente.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
REXA 50 D 60 CHEM	10.5060.00	1
REXA 50 D 60 BC CHEM	17.5060.00	1
REXA 50 D 60 BC Lithium CHEM	14.5060.90	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	600
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	3050 - 1830
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	1058
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie gel 12V 105Ah (*) - Batteria Lithium 24V 100Ah (**)	
Autonomia	h - min	2 h e 50 min (*) - 3 h e 2 min (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	345x345x295 X 1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	310 - 12" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	450 x 1
Velocità motore	giri/min.	200
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	20,30 - 20,30

TRAZIONE

Potenza motore	W	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto %		12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	380
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	105 - 1050
Portata d'aria	l/s	45
Rumorosità	dB(A)	<70 - <70 (***)



PANNELLO COMANDI CON DISPLAY INTEGRATO



MANIGLIONE ERGONOMICO + TOUCH SYSTEM INTEGRATO



SERBATOIO DI RECUPERO: FACILE ACCESSO E PULIZIA



AGILE ACCESSO A TUTTE LE COMPONENTI



DOTATA DI ILLUMINAZIONE DI GUIDA A LED



BATTERIA LITHIUM (VERSIONE BC LITHIUM CHEM)



CHEMICAL MIXING SYSTEM

(*) Per versione BC CHEM

(**) Per versione BC Lithium CHEM

(***) Funzione modalità silenziosa

(****) 2 nella dotazione standard

(*****) Su richiesta e da definire in fase d'ordine