

Lavasciugapavimenti operatore a terra SERIE REXA 50 - CON TRAZIONE

Rexa 50 SD 55 è la lavasciuga uomo a terra trazionata progettata per garantire performance eccellenti nelle operazioni di pulizia quotidiana in aree di medie dimensioni. 50 litri di capacità, pista di lavaggio da 530 mm e larghezza di aspirazione di 750 mm assicurano una produttività di circa 2650 m²/h, garantendo risultati rapidi ed efficaci anche negli ambienti più complessi da pulire. Il maniglione ergonomico con Touch System a doppio sensore integrato permette un controllo preciso della macchina, rendendo ogni sessione di lavoro più semplice e confortevole. Rexa 50 SD (Simply Driven) è progettata per garantire le migliori performance di lavaggio e asciugatura, unendo l'estrema facilità di manovrabilità e utilizzo. Un mix perfetto che garantisce le migliori performance d'uso, rendendo ogni operazione di pulizia più semplice e funzionale. Il motore aspirazione ad alta efficienza garantisce potenza elevata riducendo al tempo stesso i consumi per un utilizzo più sostenibile e conveniente. La manutenzione quotidiana è facilitata grazie al serbatoio di recupero con ampia apertura, che agevola le operazioni di ispezione e pulizia, e al pratico debris tray, facilmente estraibile, che permette una rapida gestione dei residui. Rexa 50 SD è la soluzione ideale per chi cerca una lavasciuga compatta, efficiente e user-friendly, capace di coniugare elevate prestazioni di pulizia con una gestione pratica e veloce della macchina.



PANNELLO COMANDI
SEMPLIFICATO



MANIGLIONE ERGONOMICO
+ TOUCH SYSTEM
INTEGRATO



SERBATOIO DI RECUPERO:
FACILE ACCESSO E PULIZIA



AGILE ACCESSO A TUTTE
LE COMPONENTI



TERGITORE A PEDALE
REGOLABILE E COMPATTO



DEBRIS TRAY + FILTRO
MOTORE ASPIRAZIONE



NUOVA TESTATA:
EFFICIENZA E
PERFORMANCE AL TOP



EXTRA PRESSIONE
A TERRA (10 KG)

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
REXA 50 SD 55	10.5056.00	1
REXA 50 SD 55 BC	13.5056.00	1
REXA 50 SD 55 BC PLUS	15.5056.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	530
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	2650 - 1690
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	1060
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3

BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie gel 12V 76Ah (*) - Set 2 batterie gel 12V 105Ah (**)	
Autonomia	h - min	2 h e 12 min (*) - 2 h e 55 min (**)
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr	345x345x295 X1

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 1
Velocità motore	giri/min.	165
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm ²	20,30 - 13,20

TRAZIONE

Potenza motore	W	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Pendenza massima superabile a vuoto	%	12

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	380
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	105 - 1050
Portata d'aria	l/s	45
Rumorosità	dB(A)	<70

(*) Per versione BC

(**) Per versione BC PLUS