

REXA 50 SM 55



Fregadoras con acompañante SERIE REXA 50 - MANUAL

Rexa 50 SM 55 es la fregadora manual con conductor a pie diseñada para ofrecer un excelente rendimiento en las operaciones diarias de limpieza en áreas de tamaño medio. La capacidad de 50 litros, la pista de lavado de 530 mm y la anchura de aspiración de 750 mm aseguran una productividad de aproximadamente 2120 m²/h, garantizando resultados rápidos y eficaces incluso en los entornos más complejos de limpiar. La empuñadura ergonómica con doble sensor Touch System integrado permite un control preciso de la máquina, haciendo que cada sesión de trabajo sea más fácil y cómoda. Rexa 50 SM (Simply Manual) está diseñada para combinar las mejores prestaciones de lavado y secado con una extrema facilidad de uso, combinando a la perfección practicidad y economía, para obtener resultados profesionales gracias a una interacción sencilla e inmediata con el operario. El motor de aspiración de alta eficiencia garantiza una gran potencia a la vez que reduce el consumo para un uso más sostenible y cómodo. El mantenimiento diario es sencillo gracias al depósito de recuperación con gran abertura, que facilita la inspección y la limpieza, y a la práctica bandeja de residuos fácilmente extraíble, que permite una rápida gestión de los residuos. Rexa 50 SM es la solución ideal para quienes buscan una fregadora compacta, eficiente y fácil de usar, capaz de combinar un alto



rendimiento de limpieza con una gestión práctica y rápida de la máquina. Disponible en dos configuraciones: una versión básica y un paquete completo, con baterías y cargador, para una autonomía de más de 2,5 horas.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
REXA 50 SM 55	10.5058.00	1
REXA 50 SM 55 BC	13.5058.00	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	530
Anchura de aspiración	mm	750
Rendimiento horario (teórico - real)	m ² /h	2120 - 1270
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	880
Avance		Manual
Código IP		IPX3

BATERÍAS

Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12V 76Ah (*)
Autonomía	h - min 2 h y 36 min (*)
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr 345x345x295 X 1

CEPILOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas	530 - 21" x 1
Potencia del motor x número	W x nr	500 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	165
Presión específica	g/cm ²	13 - 20

TRACCIÓN

Potencia motor	W	--
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con % plena carga		2
Pendencia máxima superable en vacío	%	12

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	380
Depresión (columna de agua)	mbar - mmHg	105 - 1050
Caudal de aire	l/s	45
Ruido	dB(A)	< 70

DEPÓSITO

Tipología	Depósito doble
Capacidad solución	l 50
Capacidad recuperación	l 50
Peso (en vacío/con baterías)	Kg 78 - 137,5
Dimensiones	mm 1339x801x1069

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 21" polipropileno Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0266.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4012.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0234.00
Grupo batería (2 piezas) 12V 76Ah (*)	18.0000.00
Cargador de baterías a bordo 24V 11A (*)	22.0875.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 21" polipropileno Ø 0.9	40.0103.00
Cepillo 21" polipropileno Ø 1.2	40.0303.00
Cepillo 21" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porta pad 485 mm (por pad de 20")	40.1003.01
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0234.01
Kit Water Stop	96.0233.00



PANEL DE MANDOS
SIMPLIFICADO



EMPUÑADURA
ERGONÓMICA + TOUCH
SYSTEM INTEGRADO



DEPÓSITO DE
RECUPERACIÓN: ACCESO Y
LIMPIEZA FÁCILES




ACCESO ÁGIL A TODOS LOS
COMPONENTES



SECADOR AJUSTABLE Y
COMPACTO ACCIONADO
POR PEDAL



FILTRO RECOGEDOR DE
PARTÍCULAS GRANDES
+ FILTRO MOTOR DE
ASPIRACIÓN



NUOVO CABEZAL: MÁXIMA
EFICACIA Y RENDIMIENTO



PRESIÓN EN EL SUELO
EXTRA (10 KG)

(*) Para versión BC