

# ROLLY NRG 11 E 33

PATENTED

## FREGADORAS COMPACTAS CONDUCCIÓN MANUAL ROLLY NRG

¡NRG, New Rolly Generation, es la nueva serie de la fregadora compacta Rolly, con mayores prestaciones y muy fiable para obtener los máximos resultados de limpieza! NRG como energía, potencia y también como innovación: un sistema de soluciones técnicas integradas para responder a las necesidades de los operadores más exigentes del sector de la limpieza. Ágil en espacios estrechos, donde nadie llega: - 11 litros de capacidad en dimensiones ultracompactas, manillar articulado (patentado) y las ruedas traseras pivotantes permiten a Rolly trabajar de manera ágil y con continuidad en espacios estrechos. Limpieza y secado excelentes: - cabezal cilíndrico con tres modos de selección de presión al suelo, para afrontar cualquier tipo de suciedad; - el secador especial de aspiración alternada (patentado) garantiza resultados de secado excelentes, manteniendo los consumos limitados y optimizados; - nivel bajo de ruido: modo silencioso (solo 54 dbA), perfecta para la limpieza diaria y para el trabajo en zonas "sensibles" como hospitales, asilos de ancianos y escuelas. Una máquina start & go (de uso fácil): Rolly no necesita ningún aprendizaje, la puede usar cualquier persona: - panel de mandos práctico e intuitivo para gobernar de la mejor manera las funciones de la máquina; - palancas y selectores de color ayudan al operador en la gestión cotidiana de la máquinas y de sus funciones;- mantenimiento ordinario simple y rápido. La versión eléctrica está disponible con el práctico kit alimentador y un cable estándar de 15 metros.



Manillar ergonómico con sistema de desenganche (patentado)



Tres niveles de presión al suelo seleccionables



Kit estuche alimentador eléctrico



Sistema secador con doble aspiración alternada (patentado)



Dimensiones compactas para trabajar allí a donde nadie llega



Mantenimiento fácil y rápido



Es fácil de transportar, aparcar y guardar

### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
ROLLY NRG 11 E 33	10.6110.00	1

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Anchura pista lavado	mm	330
Anchura de aspiración	mm	420
Rendimiento horario (teórico - real)	m <sup>2</sup> /h	1320 - 800
Alimentación	Cable 230 V - 50 Hz	
Potencia instalada	W	270
Avance		Manual
Código IP		IPX3
CEPILLOS		
Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	80 - Cil. x 1
Potencia del motor x número	W x nr	120 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	800
Presión específica	g/cm <sup>2</sup>	35 - 71 - 160
TRACCIÓN		
Potencia motor	W	---
Velocidad de avance máxima	Km/h	4
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2
ASPIRACIÓN		
Potencia motor	W	150
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	48 - 490
Caudal de aire	l/s	30
Ruido	dB(A)	58 / 54 (*)
DEPÓSITO		
Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	11
Capacidad recuperación	l	12
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	24/26,5
Longitud del cable	m	15
Dimensiones	mm	640x450x502

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Cepillo cilíndrico de polipropileno azul	40.5000.00
Brush Solution Diffuser	40.5000.05
Set de gomas secador en poliuretano (frente+de trás)	96.0084.00
Set de gomas secador para (frente+de trás)	96.0085.00
Kit estuche alimentador eléctrico 230 V	22.0509.00

### ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo cilíndrico de polipropileno (suave)	40.5000.01
Cepillo cilíndrico de polipropileno (duro)	40.5000.02
Cepillo cilíndrico Tynex grit 360	40.5000.03
Cepillo cilíndrico Tynex grit 80	40.5000.08
Estuche de baterías Lithium 24V 280Wh	22.0508.00
Estuche de baterías Lithium 24V 560Wh	22.0508.01
Cargabaterías externo 24V 5A	22.0619.00
Cargabaterías externo 24V 10A	22.0619.01
Cargabaterías Auto 24-12V 3A	18.0065.00

(\*) Función en modalidad silenciosa