

## Lavasciugapavimenti compact operatore a terra SERIE ROLLY NRG

NRG, New Rolly Generation, è l'ultima versione, ancora più performante e affidabile, della classica lavasciuga compatta Rolly, per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva: 11 litri di capacità in dimensioni ultracompatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivotanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti. Pulizia ed asciugatura eccellenti: - testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco; - lo speciale tergitore ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati; - bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dbA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole. Una macchina start & go: Rolly non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti: - pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina; - leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni; - manutenzione ordinaria semplice e veloce. La versione elettrica è disponibile con il pratico kit alimentatore ed un cavo standard da 15 metri.



### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI/PALLET
ROLLY NRG 11 E 33	10.6110.00	1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	330
Larghezza di aspirazione	mm	420
Resa oraria (teorica - pratica)	m <sup>2</sup> /h	1320 - 800
Alimentazione		Cavo 230V - 50Hz
Potenza installata	W	270
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

#### SPAZZOLE

Diámetro pad x numero	mm - inch x nr	80 - Cil. x 1
Potenza motore x numero	W x nr	120 x 1
Velocità motore	giri/min.	800
Pressione specifica	g/cm <sup>2</sup>	35 - 71 - 160

#### TRAZIONE

Potenza motore	W	- - -
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

#### ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	48 - 490
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	58 / 54 (*)

#### SERBATOIO

Tipologia		Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l	11
Capacità recupero	l	12
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	24 - 26,5
Lunghezza cavo	m	15
Dimensioni	mm	640x450x502

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene blu	40.5000.00
Brush Solution Diffuser	40.5000.05
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0084.00
Set gomme tergiture para (fronte/retro)	96.0085.00
Kit valigetta alimentatore elettrico 230V	22.0509.00

### ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene soft	40.5000.01
Spazzola cilindrica polipropilene hard	40.5000.02
Spazzola cilindrica Tynex grit 360	40.5000.03
Spazzola cilindrica Tynex grit 80	40.5000.08
Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh	22.0508.00
Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh	22.0508.01
Caricabatterie esterno 24V 5A	22.0619.00
Caricabatterie esterno 24V 10A	22.0619.01



MANIGLIONE ERGONOMICO CON SISTEMA DI SGANCIO (BREVETTATO)



TRE LIVELLI DI PRESSIONE A TERRA SELEZIONABILI



KIT VALIGETTA ALIMENTATORE ELETTRICO



SISTEMA TERGITORE A DOPPIA ASPIRAZIONE ALTERNATA (BREVETTATO)



DIMENSIONI COMPATTE PER LAVORARE DOVE NESSUNO ARRIVA



MANUTENZIONE FACILE E VELOCE



FACILE DA TRASPORTARE, PARCHEGGIARE E RIPORRE

(\*) Funzione modalità silenziosa