

## Lavasciugapavimenti compact operatore a terra SERIE ROLLY NRG

NRG, New Rolly Generation, è l'ultima versione, ancora più performante e affidabile, della classica lavasciuga compatta Rolly, per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva: 11 litri di capacità in dimensioni ultracompatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivotanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti. Batterie al litio, la potenza in una valigetta! Le batterie al litio di ultima generazione, racchiuse in una pratica valigetta, garantiscono un'elevata autonomia (oltre un'ora nella versione standard con batterie da 10Ah, più di due ore nella versione top con batterie da 20Ah!), affidabilità e prestazioni di alto livello. Pulizia ed asciugatura eccellenti: - testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco; - lo speciale tergitore ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati - bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dBA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole. Una macchina start & go, Rolly non ha bisogno di nessun training e può essere usata da tutti: - pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni



della macchina; - leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni; - manutenzione ordinaria semplice e veloce. Disponibile in due versioni, rispettivamente con batterie standard da 10Ah e da 20Ah.

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
ROLLY NRG 11 M 33 BC 10 Ah	13.5110.00	1
ROLLY NRG 11 M 33 BC 20 Ah	17.5110.00	1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	330
Larghezza di aspirazione	mm	420
Resa oraria (teorica - pratica)	m <sup>2</sup> /h	1320 - 800
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	270
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

#### BATTERIE

Tipo	Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh (*) - Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh (**) -
Autonomia	h - min
	1 h (*) - 2 h (**) -
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr
	---

#### SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	80 - Cil. x 1
Potenza motore x numero	W x nr	120 x 1
Velocità motore	giri/min.	800
Pressione specifica	g/cm <sup>2</sup>	35 - 71 - 160

#### TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

#### ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	48 - 490
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	58 / 54 (***)

(\*) Per versione 10 Ah

(\*\*) Per versione 20 Ah

(\*\*\*) Funzione modalità silenziosa



MANIGLIONE ERGONOMICO CON SISTEMA DI SGANCIAMENTO (BREVETTATO)



TRE LIVELLI DI PRESSIONE A TERRA SELEZIONABILI



BATTERIE AL LITIO DISPONIBILI IN DUE VARIANTI (10 AH E 20 AH)



SISTEMA TERGITORE A DOPPIA ASPIRAZIONE ALTERNATA (BREVETTATO)



DIMENSIONI COMPATTE PER LAVORARE DOVE NESSUNO ARRIVA



MANUTENZIONE FACILE E VELOCE



FACILE DA TRASPORTARE, PARCHEGGIARE E RIPORRE