

Lavasciugapavimenti compact operatore a terra SERIE ROLLY NRG

NRG, New Rolly Generation, è l'ultima versione, ancora più performante e affidabile, della classica lavasciuga compatta Rolly, per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva: 7,5 litri di capacità in dimensioni ultracompatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivotanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti. Pulizia ed asciugatura eccellenti: - testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco; - lo speciale tergitore ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati; - bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dB(A)), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole. Una macchina start & go, Rolly non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti: - pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina; - leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni; - manutenzione ordinaria semplice e veloce. La versione elettrica è disponibile con il pratico kit alimentatore ed un cavo standard da 15 metri.



MANIGLIONE ERGONOMICO
CON SISTEMA DI SGANCIO
(BREVETTATO)



TRE LIVELLI DI PRESSIONE A
TERRA SELEZIONABILI



KIT VALIGETTA
ALIMENTATORE ELETTRICO



SISTEMA TERGITORE A
DOPPIA ASPIRAZIONE
ALTERNATA (BREVETTATO)



DIMENSIONI COMPATTE
PER LAVORARE DOVE
NESSUNO ARRIVA



MANUTENZIONE FACILE
E VELOCE



FACILE DA TRASPORTARE,
PARCHEGGIARE E RIPOSARE

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
ROLLY NRG 7½ E 33	10.6075.00	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	330
Larghezza di aspirazione	mm	420
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² /h	1320 - 800

Alimentazione	Cavo 230V - 50Hz
Potenza installata	W

Potenza installata	W	270
Avanzamento		Manuale
Codice IP		IPX3

SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	80 - Cil. x 1
Potenza motore x numero	W x nr	120 x 1

Velocità motore	giri/min.	800
Pressione specifica	g/cm ²	35 - 71 - 160

TRAZIONE

Potenza motore	W	---
Velocità avanzamento massima	Km/h	4
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	150
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmH ₂ O	48 - 490

Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	58 / 54 (*)

SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio
Capacità soluzione	l
Capacità recupero	l
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg
Lunghezza cavo	m
Dimensioni	mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene blu	40.5000.00
Brush Solution Diffuser	40.5000.05
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0084.00
Set gomme tergitore para (fronte/retro)	96.0085.00
Kit valigetta alimentatore elettrico 230V	22.0509.00

ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Spazzola cilindrica polipropilene soft	40.5000.01
Spazzola cilindrica polipropilene hard	40.5000.02
Spazzola cilindrica Tynex grit 360	40.5000.03
Spazzola cilindrica Tynex grit 80	40.5000.08
Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh	22.0508.00
Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh	22.0508.01
Caricabatterie esterno 24V 5A	22.0619.00
Caricabatterie esterno 24V 10A	22.0619.01

(*) Funzione modalità silenziosa