

ROLLY NRG 7½ M 33



Autolaveuses ultra-compactes ROLLY NRG

NRG, New Rolly Generation, est la nouvelle série d'autolaveuses compactes Rolly, plus performante et fiable pour des résultats de nettoyage supérieurs! NRG comme énergie, puissance, mais aussi innovation: un système de solutions techniques intégrées pour répondre aux besoins des opérateurs de nettoyage les plus exigeants. Agile dans les espaces étroits, là où personne d'autre n'arrive: 7,5 litres de capacité dans des dimensions ultra-compactes, le manche articulé (breveté) et les roues arrière pivotantes permettent à Rolly NRG d'opérer avec agilité et continuité dans les espaces étroits. Batteries au lithium: la puissance dans une valise. Les batteries au lithium de dernière génération, contenues dans une valise pratique, garantissent une grande autonomie (plus d'une heure dans la version standard avec des batteries de 10 Ah, plus de deux heures dans la version top avec des batteries de 20Ah!), une fiabilité et des performances de haut niveau. Nettoyage et séchage excellents:

- tête cylindrique dotée de trois modes sélectionnables de pression au sol, pour affronter tout type de saleté;
- Le système d'essuyage à aspiration alternée (breveté) garantit des résultats de séchage excellents, tout en réduisant et en optimisant les consommations;
- fonctionnement silencieux: mode silencieux (seulement 54 dbA) pour le nettoyage en journée et pour le travail dans les zones « sensibles » telle que les hôpitaux, les maisons de repos et les écoles.



Une machine start & go: Rolly ne nécessite aucune formation, elle peut être utilisée par tous :

- Tableau de commande pratique et intuitif pour gérer au mieux les fonctions de la machine;
- les leviers et les poignées colorés aident l'opérateur dans la gestion quotidienne de la machine et de ses fonctions;
- maintenance ordinaire simple et rapide.

Disponible en deux versions, respectivement avec des batteries standards de 10Ah et de 20Ah.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 Ah	13.5075.00	1
ROLLY NRG 7½ M 33 BC 20 Ah	17.5075.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	330
Largeur aspiration	mm	420
Rendement horaire (théorique - pratique)	m²/h	1320 - 800
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	270
Avancement		Manuel
Code IP		IPX3

BATTERIES

Type	Valise pour batteries Lithium 24V 280Wh (*) Valise pour batteries Lithium 24V 560Wh (**)	
Autonomie	h - min	1h (*) - 2h (**)
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	- - -

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	80 - Cyl. x1
Puissance moteur x numéro	W x nr	120 x1
Vitesse moteur	tours/min.	800
Poids de la tête - pression spécifique	g/cm²	35 - 71 - 160

TRACTION

Puissance moteur	W	- - -
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	4
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2

ASPIRATION

Puissance moteur	W	150
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH ₂ O	48 - 490
Débit d'air	l/s	30
Bruit	dB(A)	58 / 54 (***)

RÉSERVOIR

Type		Double réservoir
Capacité solution	l	7,5
Capacité récupération	l	8
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	23 - 25,4 (*) / 26,6 (**)
Longueur câble	m	---
Dimensions	mm	640x450x422

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Brosse cylindrique en polypropylène bleue	40.5000.00
Brush Solution Diffuser	40.5000.05
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane (avant/arrière)	96.0084.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en para (avant/arrière)	96.0085.00
Valise pour batteries Lithium 24V 280Wh (*)	22.0508.00
Valise pour batteries Lithium 24V 560Wh (**)	22.0508.01
Chargeur de batterie 24V 5A	22.0619.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse cylindrique en polypropylène souple	40.5000.01
Brosse cylindrique en polypropylène dure	40.5000.02
Brosse cylindrique Tynex grit 360	40.5000.03
Brosse cylindrique Tynex grit 80	40.5000.08
Chargeur de batterie 24V 10A	22.0619.01
Kit valise alimentateur électrique 230V	22.0509.00

(*) Pour version 10 Ah
 (**) Pour version 20 Ah
 (***) Fonction mode silencieux



MANCHE ERGONOMIQUE AVEC SYSTÈME DE DÉCROCHAGE (BREVÉTÉ)



TROIS NIVEAUX DE PRESSION AU SOL SÉLECTIONNABLES



BATTERIES AU LITHIUM DISPONIBLES EN DEUX VARIANTES (10 AH ET 20 AH)



SYSTÈME D'ESSUYAGE À DOUBLE ASPIRATION ALTERNÉE (BREVÉTÉ)



DIMENSIONS COMPACTES POUR OPÉRER LÀ OÙ PERSONNE D'AUTRE N'ARRIVE



MAINTENANCE SIMPLE ET RAPIDE



ELLE EST FACILE À TRANSPORTER, GARER ET RANGER