

# ROLLY NRG 7½ E 33

PATENTED

## FREGADORAS COMPACTAS CONDUCCIÓN MANUAL ROLLY NRG

¡NRG, New Rolly Generation, es la nueva serie de la fregadora compacta Rolly, con mayores prestaciones y muy fiable para obtener los máximos resultados de limpieza! NRG como energía, potencia y también como innovación: un sistema de soluciones técnicas integradas para responder a las necesidades de los operadores más exigentes del sector de la limpieza. Ágil en espacios estrechos, donde nadie llega: - 7,5 litros de capacidad en dimensiones ultracompactas, manillar articulado (patentado) y las ruedas traseras pivotantes permiten a Rolly trabajar de manera ágil y con continuidad en espacios estrechos. Limpieza y secado excelentes: - cabezal cilíndrico con tres modos de selección de presión al suelo, para afrontar cualquier tipo de suciedad; - el secador especial de aspiración alternada (patentado) garantiza resultados de secado excelentes, manteniendo los consumos limitados y optimizados; - nivel bajo de ruido: modo silencioso (solo 54 dbA), perfecta para la limpieza diaria y para el trabajo en zonas "sensibles" como hospitales, asilos de ancianos y escuelas. Una máquina start & go (de uso fácil): Rolly no necesita ningún aprendizaje, la puede usar cualquier persona: - panel de mandos práctico e intuitivo para gobernar de la mejor manera las funciones de la máquina; - palancas y selectores de color ayudan al operador en la gestión cotidiana de la máquina y de sus funciones;- mantenimiento ordinario simple y rápido. La versión eléctrica está disponible con el práctico kit alimentador y un cable estándar de 15 metros.



Manillar ergonómico con sistema de desenganche (patentado)



Tres niveles de presión al suelo seleccionables



Kit estuche alimentador eléctrico



Sistema secador con doble aspiración alternada (patentado)



Dimensiones compactas para trabajar allí a donde nadie llega



Mantenimiento fácil y rápido



Es fácil de transportar, aparcar y guardar

## IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

### MODELO

ROLLY NRG 7½ E 33

### CÓDIGO

10.6075.00

### PIEZAS / PALLET

1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

|                                      |                     |            |
|--------------------------------------|---------------------|------------|
| Anchura pista lavado                 | mm                  | 330        |
| Anchura de aspiración                | mm                  | 420        |
| Rendimiento horario (teórico - real) | m <sup>2</sup> /h   | 1320 - 800 |
| Alimentación                         | Cable 230 V - 50 Hz |            |
| Potencia instalada                   | W                   | 270        |
| Avance                               |                     | Manual     |
| Código IP                            |                     | IPX3       |

### CEPILLOS

|                             |                    |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| Diámetro pad x número       | mm - pulgadas x nr | 80 - Cil. x 1 |
| Potencia del motor x número | W x nr             | 120 x 1       |
| Velocidad motor             | revoluciones/min.  | 800           |
| Presión específica          | g/cm <sup>2</sup>  | 35 - 71 - 160 |

### TRACCIÓN

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Potencia motor                             | W    | --- |
| Velocidad de avance máxima                 | Km/h | 4   |
| Pendencia máxima superable con plena carga | %    | 2   |

### ASPIRACIÓN

|                             |                           |             |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| Potencia motor              | W                         | 150         |
| Depresión (columna de agua) | mbar - mmH <sub>2</sub> O | 48 - 490    |
| Caudal de aire              | l/s                       | 30          |
| Ruido                       | dB(A)                     | 58 / 54 (*) |

### DEPÓSITO

|                              |    |                |
|------------------------------|----|----------------|
| Tipología                    |    | Depósito doble |
| Capacidad solución           | l  | 7,5            |
| Capacidad recuperación       | l  | 8              |
| Peso (en vacío/con baterías) | Kg | 23/25,5        |
| Longitud del cable           | m  | 15             |
| Dimensiones                  | mm | 640x450x422    |

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

### MODELO

|   |        |            |
|---|--------|------------|
| Cepillo cilíndrico de polipropileno azul            | CÓDIGO | 40.5000.00 |
| Brush Solution Diffuser                             |        | 40.5000.05 |
| Set de gomas secador en poliuretano (frente+detrás) |        | 96.0084.00 |
| Set de gomas secador para (frente+detrás)           |        | 96.0085.00 |
| Kit estuche alimentador eléctrico 230 V             |        | 22.0509.00 |

## ACCESORIOS OPCIONALES

### MODELO

|   |        |            |
|---|--------|------------|
| Cepillo cilíndrico de polipropileno (suave) | CÓDIGO | 40.5000.01 |
| Cepillo cilíndrico de polipropileno (duro)  |        | 40.5000.02 |
| Cepillo cilíndrico Tynex grit 360           |        | 40.5000.03 |
| Cepillo cilíndrico Tynex grit 80            |        | 40.5000.08 |
| Estuche de baterías Lithium 24V 280Wh       |        | 22.0508.00 |
| Estuche de baterías Lithium 24V 560Wh       |        | 22.0508.01 |
| Cargabaterías externo 24V 5A                |        | 22.0619.00 |
| Cargabaterías externo 24V 10A               |        | 22.0619.01 |
| Cargabaterías Auto 24-12V 3A                |        | 18.0065.00 |

(\*) Función en modalidad silenciosa