

# ROUND 45 D 55



## Lavasciugapavimenti operatore a terra SERIE ROUND 45 - CON TRAZIONE

ROUND 45 D 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia: i suoi 45 litri di capacità, tre ore di autonomia, il pannello comandi interattivo, la doppia pressione della testata spazzola, la funzione "modalità silenziosa" e il sistema automatizzato di erogazione del chimico, rendono Round 45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. L'ampia spazzola da 21" e una velocità regolabile fino a 5 km/h permettono una resa oraria di lavoro pari a 2650 m²/h. ROUND 45 è oggi disponibile con due novità di assoluto rilievo:

- TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Ghibli, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza, affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.
- ECO SYSTEM, il nuovo programma ecologico di Ghibli, facilmente azionabile dal pannello comandi, che riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo comunque, le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente.



### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO                     | CODICE     | PEZZI/PALLET |
|-----------------------------|------------|--------------|
| ROUND 45 D 55 TOUCH         | 10.4222.00 | 1            |
| ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH | 17.4222.00 | 1            |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CARATTERISTICHE

|                                 |      |              |
|---------------------------------|------|--------------|
| Larghezza pista lavaggio        | mm   | 530          |
| Larghezza di aspirazione        | mm   | 750          |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m²/h | 2650 - 1590  |
| Alimentazione                   |      | Batteria 24V |
| Potenza installata              | W    | 1240         |
| Avanzamento                     |      | Trazionata   |
| Codice IP                       |      | IPX3         |

#### BATTERIE

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo                              | Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (*) |
| Autonomia                         | h - min 2 h e 30 min             |
| Dimensioni vano batteria x numero | mm x nr 340x340x285 X 1          |

#### SPAZZOLE

|                                    |                |                           |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Diametro pad x numero              | mm - inch x nr | 530 - 21" x 1             |
| Potenza motore x numero            | W x nr         | 500 x 1                   |
| Velocità motore                    | giri/min.      | 165                       |
| Peso testata - pressione specifica | Kg - g/cm²     | 25,5 - 16,5 ; 30,5 - 19,7 |

#### TRAZIONE

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Potenza motore                             | W    | 180 |
| Velocità avanzamento massima               | Km/h | 5   |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | %    | 2   |

#### ASPIRAZIONE

|                               |             |            |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Potenza motore                | W           | 550        |
| Depressione (colonna d'acqua) | mbar - mmHg | 1250       |
| Portata d'aria                | l/s         | 30         |
| Rumorosità                    | dB(A)       | 63/57 (**) |

### SERBATOIO

|                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| Tipologia                     |    | Doppio serbatoio |
| Capacità soluzione            | l  | 45               |
| Capacità recupero             | l  | 47               |
| Peso (a vuoto - con batterie) | Kg | 109 - 189        |
| Dimensioni                    | mm | 1210x560x1040    |

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO  | CODICE     |
|--|------------|
| Tubo di carico acqua                                 | 30.0024.00 |
| 21" Spazzola polipropilene Ø 0.7                     | 40.0003.00 |
| Brush Solution Diffuser                              | 96.0207.00 |
| Paraspruzzi sganciabile (senza setole)               | 24.0265.00 |
| Setole paraspruzzi                                   | 40.4003.00 |
| Set gomme tergitoro in gomma naturale (fronte/retro) | 96.0091.01 |
| Peso aggiuntivo per tergitoro (1x700 g) (***) (****) | 96.0171.00 |
| Set 2 batterie 12V 105Ah (*)                         | 18.0001.00 |
| Caricabatterie a bordo 24V 9A (*)                    | 22.0623.00 |
| Chemical mixing system (*)                           | 96.0048.00 |

### ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO   | CODICE     |
|---|------------|
| 21" Spazzola polipropilene Ø 0.9                  | 40.0103.00 |
| 21" Spazzola polipropilene Ø 1.2                  | 40.0303.00 |
| 21" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80                  | 40.0203.00 |
| Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")        | 40.1003.01 |
| Set gomme tergitoro in poliuretano (fronte/retro) | 96.0055.00 |
| Fleet 4 You (*****)                               | 96.0212.00 |
| Fleet & Key 4 You (*****)                         | 96.0213.00 |

(\*) Per versione BC CHEM

(\*\*) Funzione modalità silenziosa

(\*\*\*) 2 nella dotazione standard

(\*\*\*\*) Il limite massimo di pesi installabili è due, raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale

(\*\*\*\*\*) Su richiesta e da definire in fase d'ordine



PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY



PASSWORD UTENTE, PRATICITÀ E SICUREZZA



TOUCH SYSTEM



FILTRO SOLUZIONE A IMMERSIONE



DEBRIS TRAY + FILTRO MOTORE ASPIRAZIONE



TERGITORE REGOLABILE E COMPATTO



ECO SYSTEM



CHEMICAL MIXING SYSTEM