

# ROUND 45 D 60

PATENTED

## FREGADORAS CON ACOMPAÑANTE SERIE ROUND 45 - CON TRACCIÓN

ROUND 45 D 60 TOUCH es la fregadora pensada específicamente para responder a las exigencias más específicas de los profesionales de la limpieza. El diseño innovador y funcional garantiza la máxima ergonomía y confort en su uso cotidiano. Las características y los equipos técnicos de vanguardia (45 litros de capacidad, tres horas de autonomía, el panel de mandos interactivo, la doble presión del cabezal con cepillo, la función "modalidad silenciosa", el sistema automatizado de distribución del químico) hacen de Round 45, un importante punto de referencia en el sector, ideal para limpiar todo tipo de superficies y ambientes. El amplio cabezal con dos cepillos y una velocidad regulable hasta 5 km/h permiten un rendimiento por hora de trabajo igual a 3050 m<sup>2</sup>/h. ROUND 45 ahora se encuentra disponible con dos novedades de absoluta importancia:

- TOUCH SYSTEM, el sistema de sensores, patentado Ghibli & Wirbel, que garantiza al operador la máxima flexibilidad y control en el uso de la máquina. Sencillez, rapidez, fiabilidad: mover ROUND 45 con un dedo nunca ha sido tan práctico e intuitivo.
- ECO SYSTEM, el nuevo programa ecológico de Ghibli & Wirbel, fácilmente accionable desde el panel de mandos, que reduce los consumos y elimina los derroches manteniendo de todas formas, las mejores prestaciones de limpieza respetando al máximo el ambiente.



Panel de mandos con pantalla



Contraseña de acceso (practicidad y seguridad)



Touch System



Filtro de inmersión



Filtro recogedor de partículas grandes + filtro motor de aspiración



Secador regulable y compacto



Eco System



Chemical mixing system

### IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

#### MODELO

ROUND 45 D 60 TOUCH

ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH

#### CÓDIGO

10.4223.00

17.4223.00

#### PIEZAS / PALLET

1

1

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	600
Anchura de aspiración	mm	750
Rendimiento horario (teórico - real)	m <sup>2</sup> /h	3050 - 1830
Alimentación		Batería 24V
Potencia instalada	W	1190
Avance		Con tracción
Código IP		IPX3

#### BATERÍAS

Tipología	Grupo batería Gel (2 piezas) 12 V 105 Ah (*)
Autonomía	h - min 2 h y 30 min
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr 340x340x285 X 1

#### CEPILLOS

Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	310 - 12" x 2
Potencia del motor x número	W x nr	450 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	200
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm <sup>2</sup>	27 - 27 ; 32 - 32

#### TRACCIÓN

Potencia motor	W	180
Velocidad de avance máxima	Km/h	5
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

#### ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	550
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH <sub>2</sub> O	1250
Caudal de aire	l/s	30
Ruido	dB(A)	63/57 (**)

#### DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	45
Capacidad recuperación	l	47
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	116 / 196
Dimensiones	mm	1125x670x1040

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

#### MODELO

Tubo de llenado agua	30.0024.00
Cepillo 12" polipropileno Ø 0.7 (***)	40.0001.00
Protector de salpicaduras desmontable (sin cerdas)	24.0266.00
Cerdas por protector de salpicaduras	40.4007.00
Set de gomas secador en goma natural (frente+detrás)	96.0091.01
Peso adicional para la goma limpiadora (1x700 g) (***)(****)	96.0171.00
Grupo batería (2 piezas) 12 V 105 Ah (*)	18.0001.00
Cargador de baterías a bordo 24 V 9 A (*)	22.0623.00
Chemical mixing system (*)	96.0048.00

### ACCESORIOS OPCIONALES

#### MODELO

Cepillo 12" polipropileno Ø 0.9	40.0101.00
Cepillo 12" polipropileno Ø 1.2	40.0301.00
Cepillo 12" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0201.00
Porta pad 290 mm (por pad de 12")	40.1001.00
Set de gomas secador poliuretano (frente+detrás)	96.0055.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(\*) Para versión BC CHEM

(\*\*) Función en modalidad silenciosa

(\*\*\*) 2 con el equipamiento estándar

(\*\*\*) El límite máximo de los pesos que pueden instalarse es dos, alcanzando 1400 g de peso adicional total

(\*\*\*\*) Bajo petición y a definir en fase de pedido