

# ROUND 45 D 60

## Lavasciugapavimenti operatore a terra SERIE ROUND 45 - CON TRAZIONE

Round 45 D 60 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia - 45 litri di capacità, tre ore di autonomia, il pannello comandi interattivo, la doppia pressione della testata spazzola, la funzione "modalità silenziosa", il sistema automatizzato di erogazione del chimico - rendono Round 45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. L'ampia testata bispazzola e una velocità regolabile fino a 5 km/h permettono una resa oraria di lavoro pari a 3050 m<sup>2</sup>/h. ROUND 45 è oggi disponibile con due novità di assoluto rilievo:

- TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Ghibli, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza, affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.
- ECO SYSTEM, il nuovo programma ecologico di Ghibli, facilmente azionabile dal pannello comandi, che riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo comunque, le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente.



### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI/PALLET
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.4223.00	1
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.4223.00	1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CARATTERISTICHE

Larghezza pista lavaggio	mm	600
Larghezza di aspirazione	mm	750
Resa oraria (teorica - pratica)	m <sup>2</sup> /h	3050 - 1830
Alimentazione		Batteria 24V
Potenza installata	W	1190
Avanzamento		Trazionata
Codice IP		IPX3

#### BATTERIE

Tipo	Set 2 batterie Gel 12V 105Ah (*)
Autonomia	h - min 2 h e 30 min
Dimensioni vano batteria x numero	mm x nr 340x340x285 x 1

#### SPAZZOLE

Diametro pad x numero	mm - inch x nr	310 - 12" x 2
Potenza motore x numero	W x nr	450 x 1
Velocità motore	giri/min.	200
Peso testata - pressione specifica	Kg - g/cm <sup>2</sup>	27 - 27 ; 32 - 32

#### TRAZIONE

Potenza motore	W	180
Velocità avanzamento massima	Km/h	5
Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2

#### ASPIRAZIONE

Potenza motore	W	550
Depressione (colonna d'acqua)	mbar - mmHg	1250
Portata d'aria	l/s	30
Rumorosità	dB(A)	63/57 (**)

### SERBATOIO

Tipologia	Doppio serbatoio	
Capacità soluzione	l	45
Capacità recupero	l	47
Peso (a vuoto - con batterie)	Kg	116 - 196
Dimensioni	mm	1125x670x1040

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo di carico acqua	30.0024.00
12" Spazzola polipropilene Ø 0.7 (***)	40.0001.00
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0266.00
Setole paraspruzzi	40.4007.00
Set gomme tergiture in gomma naturale (fronte/retro)	96.0091.01
Peso aggiuntivo per tergiture (1x700 g) (***)(****)	96.0171.00
Set 2 batterie 12V 105Ah (*)	18.0001.00
Caricabatterie a bordo 24V 9A (*)	22.0623.00
Chemical mixing system (*)	96.0048.00

### ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
12" Spazzola polipropilene Ø 0.9	40.0101.00
12" Spazzola polipropilene Ø 1.2	40.0301.00
12" Spazzola tynex Ø 1.2 grit 80	40.0201.00
Disco trascinatore 290 mm (per pad da 12")	40.1001.00
Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0055.00
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00

(\*) Per versione BC CHEM  
 (\*\*) Funzione modalità silenziosa  
 (\*\*\*) 2 nella dotazione standard  
 (\*\*\*\*) Il limite massimo di pesi installabili è due, raggiungendo 1400 g di peso aggiuntivo totale  
 (\*\*\*\*\*) Su richiesta e da definire in fase d'ordine



PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY



PASSWORD UTENTE, PRATICITÀ E SICUREZZA



TOUCH SYSTEM



FILTRO SOLUZIONE A IMMERSIONE



DEBRIS TRAY + FILTRO MOTORE ASPIRAZIONE



TERGITORE REGOLABILE E COMPATTO



ECO SYSTEM



CHEMICAL MIXING SYSTEM