

ROUND 45 SD 55

Autolaveuses à conducteur accompagnant SÉRIE ROUND 45 - TRACTÉE

Round 45 SD 55 TOUCH est l'autolaveuse conçue pour un usage quotidien : design innovant et fonctionnel, en mesure d'assurer ergonomie maximale et confort. Les caractéristiques et les équipements techniques à l'avant-garde font de ROUND 45 SD un important point de référence dans le secteur, idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et de tous les environnements. La version SD possède des nouveautés d'une importance absolue.

- **Simply Driven** : un système de solutions qui allie les meilleures performances de lavage et de séchage à l'extrême facilité de conduite et d'utilisation : un mélange parfait de praticité et d'économie qui assure les meilleures performances d'utilisation.

- **TOUCH SYSTEM** : le système à capteurs, breveté, qui permet à l'opérateur flexibilité et contrôle maximums lors de l'utilisation de la machine. Simplicité, rapidité et fiabilité : déplacer ROUND 45 avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif!

ROUND 45 SD 55 TOUCH est disponible en trois versions : une de base et deux full package, avec chargeur de batteries et batteries inclus (jusqu'à 2 heures et 45 minutes de fonctionnement pour la version BC PLUS).



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	530
Largeur aspiration	mm	750
Rendement horaire (théorique - pratique)	m ² /h	2650 - 1590
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	1090
Avancement		Tracté
Code IP		IPX5

BATTERIES

Type	Set 2 batteries 12 V 76 Ah Gel (*) Set 2 batteries 12 V 105 Ah Gel (**)	
Autonomie	h - min	1 h et 30 min (*) - 2 h et 45 min (**)
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	340x340x285 X1

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Puissance moteur x numéro	W x nr	350 x 1
Vitesse moteur	tours/min.	115
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm ²	25,5 - 16,5

TRACTION

Puissance moteur	W	180
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	5
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2

ASPIRATION

Puissance moteur	W	550
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH ₂ O	1791
Débit d'air	l/s	30

Bruit	dB(A)	63
-------	-------	----

RÉSERVOIR

Type	Double réservoir	
Capacité solution	l	45
Capacité récupération	l	47
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	109 - 189
Dimensions	mm	1210x560x1040

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Brosse 21" polypropylène Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0091.01
Poid supplémentaire pour la raclette (1x700 g) (***) (****)	96.0171.00
Set 2 batteries 12 V 76 Ah Gel (*)	18.0000.00
Set 2 batteries 12 V 105 Ah Gel (**)	18.0001.00
Chargeur à bord 24 V 9 A (*) (**)	22.0623.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse 21" polypropylène Ø 0.9	40.0103.00
Brosse 21" polypropylène Ø 1.2	40.0303.00
Brosse 21" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porte pad 485 mm (pour pad de 20")	40.1003.01
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0055.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Pour version BC
 (**) Pour version BC PLUS
 (***) 2 en accessoires fournis
 (****) La limite maximum de poids installables est au nombre de deux, ce qui équivaut à 1400 g de poids supplémentaire total
 (*****) Sur demande et à définir lors de la commande



PANNEAU DE COMMANDES



TOUCH SYSTEM



FILTRE D'IMMERSION



DEBRIS TRAY + FILTRE



SYSTÈME D'ESSUYAGE RÉGLABLE ET COMPACT