

ROUND 45 SD 55

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ ROUND 45 TOUCH

Round 45 SD 55 TOUCH - полomoечная машина, предназначенная специально для ежедневного использования: инновационный дизайн и функциональность, способны обеспечить максимальную эргономичность и комфорт в работе. Передовые технические особенности и оснащение (45 литров, до трех часов автономной работы, удобная и интуитивно понятная панель управления) делают эти машины важной точкой отсчета в отрасли клининга. Round 45 семейства S идеально подходят для очистки всех поверхностей. Версия SD имеет абсолютно новые функции.

• Simply Driven: система решений, которая сочетает в себе лучшие показатели уборки с предельной простотой использования: идеальное сочетание удобства и экономии, обеспечивающее максимальную эффективность использования.

• TOUCHSYSTEM: запатентованная система датчиков, которая гарантирует операторам максимальную гибкость и контроль над использованием машины. Простота, оперативность и надежность: перемещение ROUND 45 с помощью одного пальца никогда не было таким удобным! ROUND 45 SD 55 TOUCH выпускается в три вариантах: один базовый и двух полный комплект, с зарядными устройствами и аккумуляторами (до 2 часов и 45 минут автономной работы версия BC PLUS).



Панель управления



Система Touch



Встроенный фильтр для чистой воды



Фильтр для крупного мусора + фильтр защиты всасывающей турбины



Компактная и Регулируемая Всасывающая балка

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / Паллет
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	мм	530
Ширина всасывающей балки	мм	750
Производительность (теоретическая - практическая)	м²/ч	2650 - 1590
Напряжение питания		Батарея 24 В
Потребляемая мощность	Вт	1090
Привод		Электропривод
IP-код		IPX3

БАТАРЕИ

тип	Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 76 Ач (*) - Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач (**)	
-----	---	--

Время работы	ч - минут	1 ч и 30 минут (*) - 2 ч и 45 минут (**)
--------------	-----------	--

Размеры отсека для аккумуляторов x количество	мм x шт.	340x340x285 X 1
---	----------	-----------------

ЩЕТКИ

Диаметр пада X количество	мм - дюйм x шт.	530 - 21" x 1
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	350 x 1
Скорость вращения	об/мин	115
Давление прижима щетки	кг - г/см²	25,5 - 16,5

ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	180
Максимальный уклон, при полной нагрузке	%	2

ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар - мм H ₂ O	1791
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	63

БАК

Тип	Двойной бак	
Объем бака для чистой воды	л	45
Объем бака для грязной воды	л	47
Вес (пустой/с батареями)	кг	109 / 189
Размеры	мм	1210x560x1040

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Заливной шланг	30.0024.00
21" Полипропиленовая щетка Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (передняя/задняя)	96.0091.01
Утяжелитель для всасывающей балки (1x700 g) (***)	96.0171.00
(****)	
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 76 Ач (*)	18.0000.00
Комплект батарей 12 В 105 Ач (**)	18.0001.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 9 А (*) (**)	22.0623.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
21" Полипропиленовая щетка Ø 0,9	40.0103.00
21" Полипропиленовая щетка Ø 1.2	40.0303.00
21" щетка Тупех Ø 1.2 зернистость 80	40.0203.00
Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	40.1003.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0055.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) версия BC

(**) версия BC PLUS

(***) 2 в стандартной комплектации

(****) Максимальный предел устанавливаемых весов-два, достигая 1400 г общего дополнительного веса

(*****) По запросу и указывать при формировании заказа