

Autolaveuses à conducteur accompagnant SÉRIE ROUND 45 - MANUELLE

Round 45 SM 55 TOUCH est l'autolaveuse conçue pour un usage quotidien: design innovant et fonctionnel, en mesure d'assurer ergonomie maximale et confort. Les caractéristiques et les équipements techniques à l'avant-garde font de ROUND 45 SM un important point de référence dans le secteur, idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et de tous les environnements. La version SM possède des nouveautés d'une importance absolue.

- **Simply Manual:** un système de solutions qui allient les meilleurs performances de lavage et de séchage à l'extrême facilité d'utilisation: un mélange parfait de praticité et d'économie qui assure les meilleures performances d'utilisation.
- **TOUCH SYSTEM:** le système à capteurs, breveté, qui garantit à l'opérateur la flexibilité maximale et le contrôle lors de l'utilisation de la machine.

Simplicité, rapidité et fiabilité: déplacer ROUND 45 avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif !

ROUND 45 SM 55 TOUCH est disponible en trois versions: une de base et deux full package, avec chargeur de batteries et batteries inclus (jusqu'à 2 heures de fonctionnement pour la version BC PLUS).



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00	1
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00	1
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	530
Largeur aspiration	mm	750
Rendement horaire (théorique - pratique)	m²/h	2120 - 1270
Alimentation		Batterie 24V
Puissance installée	W	750
Avancement		Manuel
Code IP		IPX3

BATTERIES

Type	Set 2 batteries 12 V 50 Ah Gel (*) Set 2 batteries 12 V 76 Ah Gel (**)	
Autonomie	h - min	1 h et 15 min (*) - 2 h (**)
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	340x340x285 X 1

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	530 - 21" x 1
Puissance moteur x numéro	W x nr	350 x 1
Vitesse moteur	tours/min.	115
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm²	25,5 - 16,5

TRACTION

Puissance moteur	W	- - -
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	4
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2

ASPIRATION

Puissance moteur	W	400
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmHg	1189
Débit d'air	l/s	28
Bruit	dB(A)	63

RÉSERVOIR

Type		Double réservoir
Capacité solution	l	45
Capacité récupération	l	47
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	90,5 - 143,5
Dimensions	mm	1210x560x1040

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Brosse 21" polypropylène Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0091.01
Poid supplémentaire pour la raclette (1x700 g) (***)	96.0171.00
Set 2 batteries 12 V 50 Ah Gel (*)	18.0026.00
Chargeur à bord 24 V 5 A (*)	22.0630.00
Set 2 batteries 12 V 76 Ah Gel (**)	18.0000.00
Chargeur à bord 24 V 9 A (**)	22.0623.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse 21" polypropylène Ø 0.9	40.0103.00
Brosse 21" polypropylène Ø 1.2	40.0303.00
Brosse 21" tynex Ø 1.2 grit 80	40.0203.00
Porte pad 485 mm (pour pad de 20")	40.1003.01
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0055.00
Poid supplémentaire pour la raclette (1x700 g) (***)	96.0171.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Pour version BC
 (**) Pour version BC PLUS
 (***) La limite maximum de poids installables est au nombre de deux, ce qui équivaut à 1400 g de poids supplémentaire total
 (****) Sur demande et à définir lors de la commande



PANNEAU DE COMMANDES



TOUCH SYSTEM



FILTRE D'IMMERSION



DEBRIS TRAY + FILTRE



SYSTÈME D'ESSUYAGE
RÉGLABLE ET COMPACT