

ROYAL 15 E 38

KOMPAKTE SCHEUERSAUGMASCHINEN ROYAL 15

Royal 15 ist eine kompakte, vom Boden aus gesteuerte Scheuersaugmaschine, die sich ideal für die Reinigung kleiner und mittelgroßer Flächen in Geschäften, Labors, Büros und Restaurants eignet. 15 Liter Fassungsvermögen und ein Reinigungsbereich von 385 mm garantieren eine Leistung von bis zu 1.540 m²/h. Der robuste und äußerst handliche klappbare Griff aus Aluminium ermöglicht maximale Manövrierfähigkeit in engen Räumen. Auch das Design wurde bis ins kleinste Detail durchdacht, um dem Bediener maximalen Komfort zu bieten: Die schlichten Linien der kompakten Struktur und die praktischen Fächer, in denen alle überstehenden Teile der Maschine (wie Rohre und Kabel) untergebracht werden können, tragen zur Optimierung der Manövrierfähigkeit der Royal 15 bei. Die Bedienung der Maschine ist einfach und wird durch das praktische und intuitive Bedienfeld erleichtert, das die Steuerung der wichtigsten Funktionen ermöglicht. Das Programm ECO SYSTEM reduziert den Verbrauch und vermeidet Abfälle, während die beste Reinigungsleistung mit maximalem Respekt für die Umwelt aufrechterhalten bleibt. Die niedrige Geräuschkentwicklung, die durch die Funktion Silent Mode gewährleistet wird, macht Royal perfekt für das Day Cleaning in „kritischen“ Bereichen (Krankenhäuser, Altenheime, Schulen). Royal 15 E 38 wird mit Strom versorgt und ist mit einem standardmäßigen Kabel zu 15 m ausgestattet.



Verstellbarer und klappbarer Handgriff



Bedienpult mit Display



Eco System



Inspektionsverschlusskappe + Schwimmer + Motorschutzfilter



Kompakter Saugbalken: Perfekte Trocknungsergebnisse auch in Kurven



Abriebfeste Räder mit großem Durchmesser



Abnehmbare 15 m Kabel



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
ROYAL 15 E 38	10.5050.00	1

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		
Arbeitsbreite Reinigen	mm	385
Arbeitsbreite Saugen	mm	477
Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch)	m ² /h	1540 - 924
Versorgung	Kabel 230 V - 50 Hz	
Aufgenommene Leistung	W	470
Vorschub		Manuell
IP-Code		IPX3
BÜRSTEN		
Durchmesser Pad x Anzahl	mm - inch x Anz	385 - 15"x1
Motorleistung x Anzahl	W x Anz	280 x 1
Motordrehzahl	rpm	130
Gewicht Kopf - spezifischer Druck	Kg - g/cm ²	39 - 52
ZUGANTRIEB		
Motorleistung	W	---
Maximale Vorschubgeschwindigkeit	Km/h	---
Steigleistung bei Volllast	%	2
SAUGEN		
Motorleistung	W	150
Unterdruck (Wassersäule)	mbar - mmH ₂ O	140 - 1427
Luftvolumenstrom	l/s	21
Geräuschkentwicklung	dB(A)	64 / 61 (*)
TANK		
Typ		Doppelter Tank
Fassungsvermögen Reinigungslösung	l	15
Fassungsvermögen Schmutzwassertank	l	17
Gewicht (ohne/mit Batterien)	Kg	46,2 / ---
Kabellänge	m	15
Abmessungen	mm	772x477x731

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Wasserfüllschlauch	30.0366.00
Bürste 15" Polypropylen Ø 0,7	40.0008.00
Satz Sauglippen aus para (hinten/vorne)	96.0218.00
Kabelverlängerung 15 m	34.0285.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Bürste 15" Polypropylen Ø 0,5	40.0408.00
Bürste 15" Polypropylen Ø 0,9	40.0108.00
Bürste 15" Tynex Ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Pad treibteller 355 mm (für pad von 15")	40.1008.00
Satz Sauglippen aus Polyurethan	96.0218.01
Kit Spritzschutz	96.0211.00

(*) Funktion geräuscharmer Betrieb