

Autolaveuses compactes à conducteur accompagnant SÉRIE ROYAL 15

Royal 15 est l'autolaveuse homme au sol compacte idéale pour le nettoyage des petites et moyennes surfaces telles que les magasins, les laboratoires, les bureaux et les restaurants. Avec sa capacité de 15 litres et sa piste de lavage de 385 mm, elle garantit un rendement allant jusqu'à 1.540 m²/h.

Le manche inclinable en aluminium, robuste et extrêmement maniable, permet une manœuvrabilité maximale dans les espaces restreints. Le design est également étudié dans les moindres détails pour assurer un confort maximal à l'opérateur: les lignes épurées qui définissent sa structure compacte et l'utilisation de compartiments pratiques pour ranger toutes les parties saillantes de la machine (comme les tuyaux et les câbles) contribuent à améliorer la maniabilité de Royal 15. L'utilisation de la machine est simple et facilitée par le panneau de commande pratique et intuitif qui permet de contrôler les principales fonctions. Le programme ECO SYSTEM réduit les consommations et élimine le gaspillage tout en maintenant les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement. Le faible niveau sonore, garanti par la fonction de mode silencieux, rend Royal parfaite pour le nettoyage de jour dans les environnements « sensibles » (hôpitaux, maisons de retraite, écoles). Royal 15 E 38 est alimentée par réseau électrique et est dotée d'un câble standard de 15 mètres.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
ROYAL 15 E 38	10.5050.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	385
Largeur aspiration	mm	477
Rendement horaire (théorique - pratique)	m ² /h	1540 - 924
Alimentation		Câble 230V - 50 Hz
Puissance installée	W	470
Avancement		Manuel
Code IP		IPX3

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	385 - 15" x 1
Puissance moteur x numéro	W x nr	280 x 1
Vitesse moteur	tours/min.	130
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm ²	39 - 52

TRACTION

Puissance moteur	W	- - -
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	- - -
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2

ASPIRATION

Puissance moteur	W	150
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmHg	140 - 1427
Débit d'air	l/s	21
Bruit	dB(A)	64 / 61 (*)



MANCHE RÉGLABLE
ET INCLINABLE



LED DE REMPLISSAGE
DU RÉSERVOIR



COMMANDE PANNEAU MUNI
D'ÉCRAN + ECO SYSTEM




COUVERCLE AMOVIBLE +
FLOTTEUR + FILTRE
PROTECTION MOTEUR



SYSTÈME D'ESSUYAGE
COMPACT : SÈCHAGE
PARFAIT MÊME
DANS LES VIRAGES



CÂBLE D'ALIMENTATION
AMOVIBLE DE 15 MÈTRES



BRUSH RELEASE FUNCTION



ACCÈS FACILE À TOUTES
LES COMPOSANTES

RÉSERVOIR

Type		Double réservoir
Capacité solution	l	15
Capacité récupération	l	17
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	46,2 / - - -
Longueur câble	m	15
Dimensions	mm	772x477x731

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau remplissage d'eau	30.0369.00
Brosse 15" polypropylène Ø 0.7	40.0008.00
Ensemble de caoutchouc en para (avant/arrière)	96.0218.00
Câble 15 m	34.0285.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse 15" polypropylène soft Ø 0,5	40.0408.00
Brosse 15" polypropylène Ø 0,9	40.0108.00
Brosse 15" tynex Ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Porte pad 355 mm (pour pad de 15")	40.1008.00
Ensemble caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0218.01
Kit protection contre les éclaboussures	96.0211.00

(*) Fonction mode silencieux