

RUNNER R 150 FD 100 CHEM

Autolaveuses autoportées SÉRIE RUNNER

Runner est l'autolaveuse autoportée Ghibli pensée pour les grands espaces. Le choix nécessaire pour qui cherche puissance, fiabilité et performances de haut niveau sans renoncer au confort. La vaste piste de lavage (1000 mm), associée à une productivité d'environ 6000 m²/h, garantit la solution parfaite pour le nettoyage de grandes zones. Résultats de nettoyage excellents grâce à la pression au sol réglable (trois niveaux jusqu'à 101 kg de pression maximum) et à l'action du détergent (chemical mixing system) ; la raclette large et « réactive » assure des résultats de séchage au top sur tout type de surface. Runner a été projetée pour assurer à l'opérateur le maximum en termes d'efficacité et de confort : toutes les fonctions principales de la machine sont facilement gérables depuis le tableau de commande pratique et intuitif ; l'accessibilité facile à la machine, associée à l'excellente visibilité, assure commodité et praticité, même pour des sessions de travail particulièrement longues et fatigantes. La version BC dispose de batteries (36V) et de chargeur.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
RUNNER R 150 FD 100 CHEM	10.0710.00	1
RUNNER R 150 FD 100 BC CHEM	13.0710.00	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur piste lavage	mm	1000
Largeur aspiration	mm	1300
Rendement horaire (théorique - pratique)	m ² /h	6.000 - 3.600
Alimentation		Batterie 36 V
Puissance installée	W	2650
Avancement		Tracté
Code IP		IPX3

BATTERIES

Type		Set 6 batteries 6V 240 Ah Gel (*)
Autonomie	h - min	5 h
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	540x295x380 X 2

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	508 - 20" x 2
Puissance moteur x numéro	W x nr	500 x 2
Vitesse moteur	tours/min.	135
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm ²	65;79;101 - 24;29;37

TRACTION

Puissance moteur	W	900
Vitesse d'avancement maximale Km/h		6
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2
Inclinaison maximale atteignable à vide	%	16

ASPIRATION

Puissance moteur	W	600
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH ₂ O	165 - 1.700
Débit d'air	l/s	32
Bruit	dB(A)	67/59 (**)

RÉSERVOIR

Type		Double réservoir
Capacité solution	l	150
Capacité récupération	l	160
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	296/584
Dimensions	mm	1850x1100x1380

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Brosse 20" polypropylène Ø 0,9 (***)	40.0109.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Caoutchoucs pare-éclaboussures latérale (para)	39.0115.00
Ensemble de caoutchouc pour le système d'essuyage en para (avant/arrière)	96.0164.00
Ensemble de 6 batteries gel 6V 240 Ah (*)	18.0011.00
Chargeur de batterie externe 36V 28 A (*)	18.0050.00
Pare-chocs	25.0524.00
Chemical mixing system	22.0579.00

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
20" Brosse Tynex grit 80 - Ø 1,2	40.0209.00
Porte pad 485 mm (pour pad de 20")	40.1003.01
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane (avant/arrière)	96.0165.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Pour version BC
(**) Fonction mode silencieux
(***) 2 brosses en accessoires fournis
(****) Sur demande et à définir lors de la commande



COMMANDE PANNEAU
MUNI D'ÉCRAN



TROIS NIVEAUX DE
PRESSION AU SOL
SÉLECTIONNABLES



CHEMICAL MIXING SYSTEM



PROTECTION
ANTI-ÉCLABOUSSURES
LATÉRALE



ACCÈS FACILE À TOUTES
LES COMPOSANTES