

RUNNER R 150 FD 85 CHEM

FREGADORAS CONDUCTOR SENTADO SERIE RUNNER

Runner es la fregadora con conductor a bordo Ghibli & Wirbel, pensada para los espacios grandes. La elección necesaria para quien busca potencia, fiabilidad y prestaciones de alto nivel sin renunciar a la comodidad. La amplia pista de lavado (850 mm) combinada con una productividad de aproximadamente 5000 m²/h, garantiza la solución perfecta para la limpieza de grandes áreas. Resultados de limpieza excelentes gracias a la presión en el suelo que se puede regular (tres niveles hasta 89 kg de presión máxima) y a la acción del detergente (chemical mixing system); la goma limpiadora amplia y “reactiva” asegura resultados de secado perfectos en cualquier tipo de superficie. Runner se ha diseñado para asegurar al operador la máxima eficiencia y confort: todas las funciones principales de la máquina se pueden controlar cómodamente desde el práctico e intuitivo panel de mandos; el acceso fácil a la máquina, junto a la visibilidad óptima, aseguran comodidad y practicidad incluso para sesiones de trabajo especialmente largas y pesadas. La versión BC cuenta con baterías (36 V) y cargador de baterías.





Panel de mandos con pantalla



Tres niveles de presión al suelo seleccionables



Chemical mixing system



Sistema de protectores contra salpicaduras laterales elevable



Acceso fácil a todos los componentes

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
RUNNER R 150 FD 85 CHEM	10.0785.00	1
RUNNER R 150 FD 85 BC CHEM	13.0785.00	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS			
Anchura pista lavado	mm	850	
Anchura de aspiración	mm	1050	
Rendimiento horario (teórico - real)	m²/h	5.000- 3.000	
Alimentación		Batería 36V	
Potencia instalada	W	2650	
Avance		Con tracción	
Código IP		IPX3	
BATERÍAS			
Tipología	Grupo batería Gel (6 piezas) 6 V 240 Ah (*)		
Autonomía	h - min	5 h	
Dimensiones compartimento baterías x número	mm x nr	540x295x380 X 2	
CEPILLOS			
Diámetro pad x número	mm - pulgadas x nr	440 - 17" x 2	
Potencia del motor x número	W x nr	500 x 2	
Velocidad motor	revoluciones/min.	135	
Peso cabezal - presión específica	Kg - g/cm²	52;67;89 - 23;29;39	
TRACCIÓN			
Potencia motor	W	900	
Velocidad de avance máxima	Km/h	6	
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2	
Pendencia máxima superable en vacío	%	16	
ASPIRACIÓN			
Potencia motor	W	600	
Depresión (columna de agua)	mbar - mmH₂O	165 - 1.700	
Caudal de aire	l/s	32	
Ruido	dB(A)	67/59 (**)	

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	150
Capacidad recuperación	l	160
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	284/572
Dimensiones	mm	1850x1020x1380

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 17" polipropileno Ø 0,9 (***)	40.0107.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Goma protectora contra salpicaduras lateral (para)	39.0109.00
Set de gomas secador en para (frente+detrás)	96.0162.00
Grupo batería (6 piezas) 6 V 240 Ah (*)	18.0011.00
Cargador de baterías externo 36 V 28 A (*)	18.0050.00
Parachoques	25.0524.00
Chemical mixing system	22.0579.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 17" polipropileno Ø 0.7	40.0007.00
Cepillo 17" polipropileno Ø 1.2	40.0307.00
Porta pad 420 mm (por pad de 17")	40.1007.00
Set de gomas secador en poliuretano (frente+detrás)	96.0163.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Para versión BC
(**) Función en modalidad silenciosa
(***) 2 cepillos en accesorios suministrados
(****) Bajo petición y a definir en fase de pedido