

RUSH 65 RD 55



Поломоечные машины с местом для оператора СЕРИЯ RUSH

RUSH 65 RD 55 - это идеальная поломоечно-сушильная машина для использования на средних площадях. Компактный и чрезвычайно маневренный, с объемом 65 литров, полосой уборки 55 см, шириной всасывания 75 см и производительностью около 3200 м²/ч, Rush может плавно перемещаться даже в тесном, перегруженном пространстве, убирая быстро и эффективно. Благодаря дополнительному давлению на пол и очистителю, обеспечивающему превосходную сушку, Rush - идеальное решение для тщательной и эффективной очистки всех типов поверхностей.

Практичная и интуитивно понятная панель управления, встроенная в руль, позволяет контролировать и управлять всеми функциями машины:

- READY TO GO: немедленная готовность к работе! Позволяет активировать и настраивать основные функции машины одним нажатием кнопки;

- ECO SYSTEM - программа, которая снижает потребление и устраняет отходы, сохраняя при этом наилучшую эффективность очистки и бережно относясь к окружающей среде;

- SILENT MODE - эта функция снижает уровень шума машины, что делает ее особенно подходящей для дневной уборки в чувствительных помещениях, таких как больницы, дома престарелых и школы. Благодаря этому, а также новой функции автоматического подключения и отключения щеток, Rush очень удобна в использовании, не требует обучения, и даже менее опытные операторы могут с легкостью использовать эту профессиональную поломоечно-сушильную машину. Rush доступен в трех версиях: базовой и двух полных,



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ, ВСТРОЕННАЯ В РУЛЬ



ФУНКЦИЯ "READY TO GO"



ECO SYSTEM



КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ



БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ: ПРОСТОЙ ДОСТУП И ОЧИСТКА



КОМПАКТНАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА С НАТУРАЛЬНОЙ РЕЗИНЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЖИМ К ПОЛУ



ФУНКЦИЯ "ТИХИЙ РЕЖИМ"

с батареями и зарядным устройством в комплекте, и способен обеспечить около 3,5 часа автономной работы в версии BC и более 3 часов в версии BC Lithium. Поставляемые в комплекте литий-ионные аккумуляторы имеют более длительный срок службы и меньший объем технического обслуживания по сравнению с обычными аккумуляторами. Их можно заряжать в любое время, даже частично во время коротких перерывов в эксплуатации, без ущерба для здоровья.

Разряжение	мбар - мм H ₂ O	107 - 1070
Расход воздуха	л/сек	45
Уровень шума	дБ(А)	63/57 (***)

БАК

Тип	Два бака	
Объем бака для чистой воды	л	65
Объем бака для грязной воды	л	68
Вес (пустой/с батареями)	кг	110 - 181 (*) - 138 (**)

Размеры	мм	1298x750x1185
---------	----	---------------

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Заливной шланг	30.0024.00
21" Полипропиленовая щетка Ø 0.7	40.0003.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Защита от брызг	96.0226.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (переднее/заднее)	96.0228.00
Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач (*)	22.0724.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 13 А (*)	18.0095.00
Батарея Lithium 24В 100 Ач (**)	18.0112.00
Внешнее Зарядное Устройство 24В 15А (**)	18.0113.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
21" Полипропиленовая щетка Ø 0.9	40.0103.00
21" Полипропиленовая щетка Ø 1.2	40.0303.00
21" щетка Tynex Ø 1.2 зернистость 80	40.0203.00
Приводной диск 485 мм (Для пада 20")	40.1003.01
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0228.01
Chemical mixing system	96.0227.00
Комплект передних фар	96.0180.00
Проблесковый маячок	96.0229.00
Water Stop kit	96.0183.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) версия BC
 (**) версия BC Lithium
 (***) Тихий режим
 (****) По запросу и указывать при формировании заказа

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
RUSH 65 RD 55	10.0665.00	1
RUSH 65 RD 55 BC	13.0665.00	1
RUSH 65 RD 55 BC LITHIUM	14.0665.90	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина очистки	мм	530
Ширина всасывающей балки	мм	750
Производительность (теоретическая - практическая)	м ² /ч	3200 - 1920
Напряжение питания	Батарея 24 В	
Потребляемая мощность	Вт	1153
Привод	Электропривод	
IP-код	IPX3	

БАТАРЕИ

тип	Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач (*) - батарей Lithium 24 В 100 Ач (**)	
Время работы	ч - минут	3 ч и 20 минут (*) - 3 ч и 10 минут (**)
Размеры отсека для аккумуляторов x количество	мм x шт.	360x350x325 X 1

ЩЕТКИ

Диаметр пад X количество	мм - дюйм	530 - 21" x 1 шт.
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	500 x 1
Скорость вращения	об/мин	165
Давление прижима щетки	кг - г/см ²	20;30,5 - 13;21

ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	220
Максимальная скорость	км/ч	6
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
Максимальный наклон без нагрузки	%	12

ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	385
--------------------	----	-----