

R R 300 FD/RD 110 CHEM

Autolaveuses autoportées SÉRIE R

R R 300 FD 110 est l'autolaveuse autoportée, idéale pour l'utilisation sur des surfaces de grandes dimensions. 300 litres de capacité et la grande piste de lavage (1100 mm) garantissent, en effet, une productivité d'environ 8800 m²/h. Puissante, robuste et fiable, la R 300 peut s'attaquer aux saletés les plus tenaces et travailler dans de grands environnements tels que les parkings, les entrepôts, les ateliers de production et de logistique. La pression au sol réglable (jusqu'à 115 kg), l'action du détergent (système de mélange chimique) et les deux moteurs d'aspiration à trois étapes garantissent d'excellents résultats de nettoyage et de séchage. Le panneau de commandes, pratique et intuitif, permet de contrôler et de gérer toutes les activités de la machine. La fonction ECO SYSTEM réduit la consommation et élimine le gaspillage en maintenant les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement. En outre, en appuyant sur un seul bouton, il est possible de personnaliser et de mémoriser différents programmes de travail selon les besoins. Grâce à la colonne de direction réglable et au siège, confortable et enveloppant, réglable lui-aussi, la R 300 garantit une ergonomie et un



confort maximum à l'opérateur, même lors de sessions de travail prolongées. Les modèles RD ont la traction sur les roues arrière, idéale pour surmonter des pentes raides, même sur des surfaces mouillées. La R 300, disponible en plusieurs versions, base et full package (BC), avec batteries et chargeur de batteries inclus, peut atteindre jusqu'à 5 heures d'autonomie!

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE	CODE	PIÈCES / PALETTE
R R 300 FD 110 CHEM	10.0911.00	1
R R 300 RD 110 CHEM	10.0911.50	1
R R 300 FD 110 BC CHEM	13.0911.00	1
R R 300 RD 110 BC CHEM	13.0911.50	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		
Largeur piste lavage	mm	1100
Largeur aspiration	mm	1360
Rendement horaire (théorique - pratique)	m²/h	8800 - 5280
Alimentation		Batterie 36 V
Puissance installée	W	4100
Avancement		Tracté
Code IP		IPX3

BATTERIES

Type	Batterie Pb Wet 36V 525Ah (*)	
Autonomie	h - min	5 h
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	620X640X540 X 1

BROSSES

Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	530 - 21" x 2
Puissance moteur x numéro	W x nr	400 x 2
Vitesse moteur	tours/min.	160
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm²	115 - 23,4

TRACTION

Puissance moteur	W	2000
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	9
Inclinaison maximale atteignable à pleine charge	%	2
Inclinaison maximale atteignable à vide %		16

ASPIRATION

Puissance moteur	W x nr	480 x 2
Dépression (colonne d'eau)	mbar - mmH ₂ O	147 - 1500
Bruit	dB(A)	68

RÉSERVOIR

Type	Double réservoir	
Capacité solution	l	280
Capacité récupération	l	305
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	677 - 1280
Dimensions	mm	2060x1360x1550

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Brosse 21" polypropylène Ø 0,6 (**)	40.0053.00
Caoutchouc pare-éclaboussures latérale droite	39.0278.00
Caoutchouc pare-éclaboussures latérale gauche	39.0279.00
Caoutchouc pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant)	39.0275.00
Caoutchouc pour le système d'essuyage en gomme naturel (arrière)	39.0274.00
Batterie 36V 525Ah (*)	18.0097.00
Chargeur de batterie externe 36V 60A (*)	18.0098.00
Chemical mixing system	96.0199.00
Traction arrière (***)	---

ACCESSOIRES EN OPTION

MODÈLE	CODE
Brosse 21" polypropylène Ø 0,3	40.0450.00
Brosse 21" mix	40.0261.00
Brosse 21" tynex Ø 1,2	40.0216.00
Porte pad 530 mm (pour pad de 20")	40.1013.00
Caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane (avant)	39.0277.00
Caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane (arrière)	39.0276.00
Kit brosse latérale droite de balayage (****)	96.0200.00
Kit Water Stop	96.0198.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)	96.0213.00

(*) Pour version BC
(**) 2 brosses en accessoires fournis
(***) Pour versions RD
(****) Sur demande et à définir lors de la commande



COMMANDE PANNEAU
MUNI D'ÉCRAN



CHEMICAL MIXING SYSTEM



COLONNE DE DIRECTION
RÉGLABLE



DEBRIS TRAY + FILTRE DE
PROTECTION DU MOTEUR
D'ASPIRATION



ACCÈS FACILE À TOUS
LES COMPOSANTS



SIÈGE RÉGLABLE ET
ERGONOMIQUE



GRANDE AUTONOMIE DE
TRAVAIL, JUSQU'À
5 HEURES



TRACTION SUR LES ROUES
ARRIÈRE (VERSIONS RD)