

# R R 300 FD/RD 130 CHEM



## Autolaveuses autoportées SÉRIE R

R R 300 FD 130 est l'autolaveuse autoportée, idéale pour l'utilisation sur des surfaces de grandes dimensions. 300 litres de capacité et la grande piste de lavage (1300 mm) garantissent, en effet, une productivité d'environ 10400 m²/h. Puissante, robuste et fiable, la R 300 peut s'attaquer aux saletés les plus tenaces et travailler dans de grands environnements tels que les parkings, les entrepôts, les ateliers de production et de logistique. La pression au sol réglable (jusqu'à 90 kg), l'action du détergent (système de mélange chimique) et les deux moteurs d'aspiration à trois étapes garantissent d'excellents résultats de nettoyage et de séchage. Le panneau de commandes, pratique et intuitif, permet de contrôler et de gérer toutes les activités de la machine. La fonction ECO SYSTEM réduit la consommation et élimine le gaspillage en maintenant les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement. En outre, en appuyant sur un seul bouton, il est possible de personnaliser et de mémoriser différents programmes de travail selon les besoins. Grâce à la colonne de direction réglable et au siège, confortable et enveloppant, réglable lui-aussi, la R 300 garantit une ergonomie et un confort maximum à l'opérateur, même lors de sessions de travail prolongées.



Les modèles RD ont la traction sur les roues arrière, idéale pour surmonter des pentes raides, même sur des surfaces mouillées. La R 300, disponible en plusieurs versions, base et full package (BC), avec batteries et chargeur de batteries inclus, peut atteindre jusqu'à 5 heures d'autonomie!

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

| MODÈLE                 | CODE       | PIÈCES / PALETTE |
|------------------------|------------|------------------|
| R R 300 FD 130 CHEM    | 10.0913.00 | 1                |
| R R 300 RD 130 CHEM    | 10.0913.50 | 1                |
| R R 300 FD 130 BC CHEM | 13.0913.00 | 1                |
| R R 300 RD 130 BC CHEM | 13.0913.50 | 1                |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES                         |      |               |
|------------------------------------------|------|---------------|
| Largeur piste lavage                     | mm   | 1300          |
| Largeur aspiration                       | mm   | 1360          |
| Rendement horaire (théorique - pratique) | m²/h | 10400 - 6240  |
| Alimentation                             |      | Batterie 36 V |
| Puissance installée                      | W    | 4600          |
| Avancement                               |      | Tracté        |
| Code IP                                  |      | IPX3          |

#### BATTERIES

|                                  |                               |                          |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Type                             | Batterie Pb Wet 36V 525Ah (*) |                          |
| Autonomie                        | h - min                       | 5 h                      |
| Dimensions compartiment batterie | mm x nr                       | 620X640X540 X 1 x numéro |

#### BROSSES

|                                        |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
| Diamètre pad x numéro                  | mm - inch x nr | 490 - 19" x 3 |
| Puissance moteur x numéro              | W x nr         | 400 x 3       |
| Vitesse moteur                         | tours/min.     | 160           |
| Poids de la tête - pression spécifique | Kg - g/cm²     | 90 - 21,2     |

#### TRACTION

|                                                  |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|
| Puissance moteur                                 | W    | 2000 |
| Vitesse d'avancement maximale                    | Km/h | 9    |
| Inclinaison maximale atteignable à pleine charge | %    | 2    |
| Inclinaison maximale atteignable à vide          | %    | 16   |

#### ASPIRATION

|                            |                           |            |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| Puissance moteur           | W x nr                    | 480 x 2    |
| Dépression (colonne d'eau) | mbar - mmH <sub>2</sub> O | 147 - 1500 |
| Bruit                      | dB(A)                     | 68         |

### RÉSERVOIR

| Type                          | Double réservoir |                |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| Capacité solution             | l                | 280            |
| Capacité récupération         | l                | 305            |
| Poids (à vide/avec batteries) | Kg               | 712 - 1315     |
| Dimensions                    | mm               | 2060x1360x1550 |

### ACCESSOIRES FOURNIS

| MODÈLE                                                           | CODE       |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Brosse 19" polypropylène Ø 0,6 (**)                              | 40.0054.00 |
| Caoutchoucs pare-éclaboussures latérale (***)                    | 39.0280.00 |
| Caoutchouc pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant)   | 39.0275.00 |
| Caoutchouc pour le système d'essuyage en gomme naturel (arrière) | 39.0274.00 |
| Batterie 36V 525Ah (*)                                           | 18.0097.00 |
| Chargeur de batterie externe 36V 60A (*)                         | 18.0098.00 |
| Chemical mixing system                                           | 96.0199.00 |
| Traction arrière (****)                                          | ---        |

### ACCESSOIRES EN OPTION

| MODÈLE                                                           | CODE       |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Brosse 19" polypropylène Ø 0,3                                   | 40.0451.00 |
| Brosse 19" mix                                                   | 40.0262.00 |
| Brosse 19" tyrex Ø 1,2                                           | 40.0217.00 |
| Porte pad 460 mm (pour pad de 18")                               | 40.1014.00 |
| Caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane (avant)   | 39.0277.00 |
| Caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane (arrière) | 39.0276.00 |
| Kit brosse latérale droite de balayage (*****)                   | 96.0201.00 |
| Kit Water Stop                                                   | 96.0198.00 |
| Fleet 4 You (*****)                                              | 96.0212.00 |
| Fleet & Key 4 You (*****)                                        | 96.0213.00 |

(\*) Pour version BC  
 (\*\*) 3 brosses en accessoires fournis  
 (\*\*\*) 2 en accessoires fournis  
 (\*\*\*\*) Pour versions RD  
 (\*\*\*\*\*) Sur demande et à définir lors de la commande



COMMANDE PANNEAU  
MUNI D'ÉCRAN



CHEMICAL MIXING SYSTEM



COLONNE DE DIRECTION  
RÉGLABLE



DEBRIS TRAY + FILTRE DE  
PROTECTION DU MOTEUR  
D'ASPIRATION



ACCÈS FACILE À TOUS  
LES COMPOSANTS



SIÈGE RÉGLABLE ET  
ERGONOMIQUE



GRANDE AUTONOMIE DE  
TRAVAIL, JUSQU'À  
5 HEURES



TRACTION SUR LES ROUES  
ARRIÈRE (VERSIONS RD)