

## Generatori di vapore

S-Team 10 TP VH è il generatore di vapore trifase professionale pensato per la pulizia e la sanificazione profonda in ambito industriale. La produzione di vapore a 185 °C e l'elevata pressione di esercizio di 10 bar, sviluppati dalla caldaia a ricarica continua dotata di una potenza totale di 9000 W, garantiscono eccellenti risultati in termini di pulizia e produttività. Il pratico pannello di controllo consente di gestire tutte le operazioni della macchina e di attivare la Funzione Detergente e la Funzione Hydrojet che utilizza un potente getto di vapore misto ad acqua per affrontare lo sporco più ostinato. S-Team 10 TP VH è estremamente robusto e resistente, grazie alla struttura in acciaio inox, ed è il generatore di vapore ideale per le applicazioni industriali più esigenti in ambienti come cantine, industrie alimentari, chimiche e cosmetiche.



**ROBUSTA STRUTTURA  
IN ACCIAIO INOX**



**PANNELLO COMANDI CON  
DISPLAY E MANOMETRO**



**FUNZIONE DETERGENTE**



**FUNZIONE HYDROJET**




**SERBATOI ACQUA E  
SOLUZIONE DETERGENTE**



**KIT ASPIRAZIONE  
(OPTIONAL) PER  
EQUIPAGGIARE LA  
MACCHINA CON UN  
POTENTE MOTORE  
ASPIRAZIONE DA 1150W**



**LAVA BARRIQUE  
(OPTIONAL) PER LA  
COMPLETA SANIFICAZIONE  
DI BOTTI E BARRIQUE**



**LAVANASTRI (OPTIONAL)  
PER UNA PULIZIA  
IMPECCABILE ANCHE DELLE  
LINEE PRODUTTIVE**

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO         | CODICE      | PEZZI / PALLET |
|-----------------|-------------|----------------|
| S-Team 10 TP VH | 14121610001 | 4              |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| CARATTERISTICHE              |                             |  |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Tensione - Frequenza         | 400 V <sup>3</sup> ~ 50 Hz  |  |
| Potenza installata (max)     | W 9000                      |  |
| Max assorbimento             | W 9100                      |  |
| Potenza caldaia max          | W 9000                      |  |
| Capacità nominale caldaia    | l 4,2                       |  |
| Capacità effettiva caldaia   | l 3,82                      |  |
| Resistenze                   | W 9000                      |  |
| Ampère                       | A 39,6                      |  |
| Pressioni di esercizio       | bar 10                      |  |
| Temperature di esercizio     | °C 185                      |  |
| Produzione vapore            | kg 15<br>H <sub>2</sub> O/h |  |
| Capacità serbatoio soluzione | l 5                         |  |
| Capacità serbatoio acqua     | l 10                        |  |
| Codice IP                    | IPX4                        |  |
| Lunghezza cavo               | m 9,4                       |  |
| Peso (senza accessori)       | Kg 41,5                     |  |
| Dimensioni                   | mm 850x500x1170             |  |

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO   | CODICE  |
|---|---------|
| Tubo flessibile vapore con impugnatura idro (6 m)           | 6010523 |
| Lancia vapore 450 mm  | 2511843 |
| Spazzolino tondo in poliestere Ø 28 con inserto filettato   | 2511641 |
| Spazzolino tondo in acciaio inox Ø 28 con inserto filettato | 2511844 |
| Spazzolino tondo in ottone Ø 28 con inserto filettato       | 2511642 |
| Spazzolino tondo in poliestere Ø 40 con inserto filettato   | 2511646 |
| Spazzolino tondo in acciaio inox Ø 40 con inserto filettato | 2511647 |
| Spazzolino tondo in ottone Ø 40 con inserto filettato       | 2511648 |
| Spazzolino tondo in poliestere Ø 65 con inserto filettato   | 2511643 |
| Spazzolino tondo in acciaio inox Ø 65 con inserto filettato | 2511644 |
| Spazzolino tondo in ottone Ø 65 con inserto filettato       | 2511645 |
| Accessorio aspirazione taniche                              | 2511842 |

### ACCESSORI OPTIONAL

Ampia gamma di accessori optional consultabile nella sezione "Accessori per generatori di vapore"