

TOOL PRO WDA 40 H AS

Aspiradores con polvos peligrosos con limpieza automática del filtro

Aspirador de sólidos y líquidos homologado para polvos de clase H, de gran capacidad, potente y robusto, pensado para funcionar en ambientes de alto riesgo, con presencia de mohos, agentes patógenos y polvos cancerígenos, (como el que se produce debido a polvo de amianto, cobalto, níquel o plomo). Compacto y manejable, TOOL PRO WDA 40 H AS es lo ideal para el uso en ambientes industriales, artesanales y en obras. El sistema innovador NONSTOPVAC!, gracias a la limpieza automática del filtro principal mediante inversión del flujo de aire, asegura una aspiración constante y reduce considerablemente el tiempos de parada máquina, para que el operador pueda trabajar sin interrupciones con elevadas prestaciones en cuanto a aspiración.

Máxima eficiencia de filtración (99,995 %) gracias al filtro de cartucho HEPA, instalado en la máquina.

Equipado con toma de electro-herramientas (potencia máx. 2400 W) y Kit COMBI para la conexión de los accesorios neumáticos (opcional) garantiza una presión de funcionamiento de hasta 10 bar. La máquina se puede encender en modo manual o automático (controlada por la herramienta conectada) y además es posible poner en marcha



el aspirador directamente desde el tubo flexible, gracias al Grupo de Control Remoto (opcional).

TOOL PRO WDA 40 H AS está disponible con accesorios antiestáticos suministrados estándar, para proteger de eventuales cargas electroestáticas que podrían producirse durante el trabajo.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
TOOL PRO WDA 40 H AS	13411710001	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tensión-Frecuencia	220-240 V~	50/60 Hz
Potencia máxima	W	1350
Potencia nominal	W	1100
Potencia máxima de la toma del equipo	W	2400
Tipo de filtro principal	Filtro plano de PTFE (clase M) + Filtro de cartucho HEPA (clase H)	
Superficie de filtrado (filtro plano)	m²	0,5
Superficie de filtrado (filtro de cartucho clase H de filtración)	m²	0,8
Sistema de limpieza del filtro	NONSTOPVAC!	
Potencia aspiración	l/s	76
Vacío	mbar	250
Capacidad del depósito	l	41
Capacidad útil	l	26
Capacidad bolsa filtro	l	20
Código IP	IPX4	
Clase de polvo	H	
Diámetro de los accesorios	mm	21 - 29 - 33 - 36 - 38
Longitud del cable	m	7
Peso (sin accesorios)	Kg	21
Dimensiones	mm	625x385x545

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible antiestático Ø 33 - 4 m	6010530
Tubo de succión cromático 0,5 m (*)	2511500
Boquilla para suelos polvo P340 antiestática Ø 36	6010042
Manguera antiestática Ø 33	2511406
Lanza plana antiestática Ø 36	2511640
Tapón para boquilla de acoplamiento	2001817
Filtro plano de PTFE (clase M)	2512772
Filtro de cartucho HEPA (clase H)	6895010
Bolsa de filtro de fieltro l 20	---

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Tubo flexible antiestático Ø 29 - 4 m	6010531
Tubo flexible antiestático Ø 29 - 4 m (COMBI)	6010548
Tubo flexible antiestático Ø 29 - 5 m (COMBI)	6010543
Tubo flexible antiestático Ø 29 - 7 m (COMBI)	6010544
Tubo flexible antiestático Ø 29 - 10 m (COMBI)	6010549
Manguera conductora Ø 29	2511398
Acoplamiento para manguera conductora Ø 33-32	2501244
Tubo flexible Ø 38 - 4 m	6010536
Boquilla para suelos líquidos V340 Ø 36	6010046
Kit COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Adaptadores para caja de herramientas	6689164
Mango de transporte	6340100
Bolsa PE	3001203
Bolsa de filtro de fieltro con tapón l 20 x 10	3001039

(*) 2 con el equipamiento estándar



AMPLIA CAPACIDAD



AMPLIA CAPACIDAD



NONSTOPVAC!



FILTRO PLANO DE PTFE



FILTRO DE CARTUCHO HEPA



BOLSA PE (OPCIONAL)



KIT COMBI (OPCIONAL)



ACCESORIOS ANTIESTÁTICOS

