

# TOOL PRO WDA 40 L / LAS

## Aspiratori con pulizia automatica del filtro



Aspiratore solidi-liquidi omologato per polveri di classe L, di grande capacità, potente e robusto, concepito per lavorare in ambienti caratterizzati dalla presenza di polveri semplici a rischio moderato. Compatto e maneggevole, TOOL PRO WDA 40 L è l'ideale per l'utilizzo in ambienti come officine e laboratori artigiani. L'innovativo sistema NONSTOPVAC!, grazie alla pulizia automatica del filtro principale attraverso l'inversione del flusso d'aria, assicura un'aspirazione costante e riduce sensibilmente i tempi di fermo macchina, permettendo all'operatore di lavorare senza interruzioni con performance di aspirazione elevate. Dotato di presa elettrotensili (potenza max 2400 W) e Kit COMBI per il collegamento degli accessori pneumatici (optional) che garantisce una pressione di funzionamento fino a 10 bar. L'accensione della macchina può essere di tipo manuale o automatico (comandata dall'utensile collegato) ed è inoltre possibile avviare l'aspiratore direttamente dal tubo flessibile grazie al Remote Control Kit (optional).



TOOL PRO WDA 40 L è disponibile in due differenti versioni: con accessori antistatici in dotazione (versione LAS), a protezione da eventuali cariche elettrostatiche che potrebbero verificarsi durante il lavoro, e con accessori non antistatici (versione L).

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

MODELLO	CODICE	PEZZI / PALLET
TOOL PRO WDA 40 L	13101710001	8
TOOL PRO WDA 40 LAS	13201710001	8

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE		
Tensione - Frequenza	220-240 V~	50/60 Hz
Potenza massima	W	1350
Potenza nominale	W	1100
Potenza massima della presa dell'apparecchio	W	2400
Tipo di filtro principale	Filtro piatto in PTFE (classe M)	
Superficie filtrante (filtro piatto)	m <sup>2</sup>	0,5
Sistema di pulizia del filtro	NONSTOPVAC!	
Portata d'aria	l/s	76
Depressione	mbar	250
Capacità serbatoio	l	41
Capacità utile	l	26
Capacità sacchetto filtro	l	20
Codice IP	IPX4	
Classe di polvere	L	
Diametro accessori	mm	33
Lunghezza cavo	m	7
Peso (senza accessori)	Kg	21
Dimensioni	mm	625x385x545

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile Ø 33 - 4 m (*)	6010533
Tubo flessibile antistatico Ø 33 - 4 m (**)	6010530
Prolunga rigida cromata 0,5 m (***)	2511500
Bocchetta pavimenti polvere P340 Ø 36 (*)	6010041
Bocchetta pavimenti polvere P340 antistatica Ø 36 (**)	6010042
Manicotto Ø 33 (*)	2511405
Manicotto antistatico Ø 33 (**)	2511406
Lancia piatta Ø 36 (*)	2511520
Lancia piatta antistatica Ø 36 (**)	2511640
Tappo bocchetta d'innesto	2001817
Filtro piatto in PTFE (classe M)	2512772
Sacchetto fleece 120	---

### ACCESSORI OPTIONAL

MODELLO	CODICE
Tubo flessibile antistatico Ø 29 - 4 m (**)	6010531
Tubo flessibile antistatico Ø 29 - 4 m (COMBI)	6010548
Tubo flessibile antistatico Ø 29 - 5 m (COMBI)	6010543
Tubo flessibile antistatico Ø 29 - 7 m (COMBI)	6010544
Tubo flessibile antistatico Ø 29 - 10 m (COMBI)	6010549
Manicotto conduttivo Ø 29	2511398
Innesto manicotto conduttivo Ø 33-29	2501244
Tubo flessibile Ø 38 - 4 m	6010536
Bocchetta pavimenti liquidi V340 Ø 36	6010046
Kit COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Adattatori per cassetta attrezzi	6689164
Maniglia di trasporto	6340100
Sacchetto PE	3001203
Sacchetto fleece 120 x 10	3001039



(\*) Per versione L  
(\*\*) Per versione LAS  
(\*\*\*) 2 in dotazione standard



COMPATTO E MANEGGEVOLE



RUOTE PIVOTTANTI CON FRENO



GANCI PORTA ACCESSORI E SOSTEGNO CAVO



PRESA ELETTROUTENSILI



NONSTOPVAC!



FILTORE PIATTO IN PTFE



ACCESSORI ANTISTATICI (STANDARD PER VERSIONE LAS)



KIT COMBI (OPTIONAL)