

TOOL PRO WDA 40 M AS

Sauger für gefährliche Stäube mit automatischer Filterreinigung

Leistungsstarker und robuster Nass- und Trockensauger mit großer Kapazität, der für Staub der Klasse M zugelassen ist und für den Einsatz in Umgebungen mit Stäuben von mittlerer Gefährlichkeit wie Stäube von Harthölzern, Stuck, Lacken, Beton entwickelt wurde.

Der WDA 40 M AS ist kompakt und handlich und eignet sich ideal für Arbeiten auf Baustellen.

Das innovative System NONSTOPVAC! reinigt den Hauptfilter automatisch durch eine Luftstromumkehr und sorgt so für eine konstante Absaugung und reduziert die Stillstandszeiten der Maschine erheblich, so dass der Bediener ohne Unterbrechungen mit hoher Saugleistung arbeiten kann. Ausgestattet mit einer Steckdose für Elektrowerkzeug (max. Leistung 2400 W) und dem Kit COMBI zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen (optional), um einen Betriebsdruck von bis zu 10 bar zu gewährleisten. Das Gerät kann manuell oder automatisch (gesteuert durch das angeschlossene Werkzeug) eingeschaltet werden, und es ist auch möglich, den Staubsauger dank des Remote Control Kits (optional) direkt vom Schlauch aus einzuschalten.



Das Modell TOOL PRO WDA 40 M AS ist serienmäßig mit antistatischem Zubehör erhältlich, zum Schutz vor eventuell auftretenden elektrostatischen Aufladungen während der Arbeit.

PRODUKTIDENTIFIKATION

| MODELL | ARTIKELNUMMER | STÜCKZAHL PRO PALETTE |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| TOOLPRO WDA 40 M AS | 13311710001 | 8 |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| Spannungs-Frequenz | | 220-240 V~ | 50/60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | W | 1350 | |
| Nennleistung | W | 1100 | |
| Maximale Leistung der Gerätesteckdose | W | 2400 | |
| Hauptfiltertyp | | Flachfilter aus PTFE (Klasse M) | |
| Filterfläche (Flachfilter) | m ² | 0,5 | |
| Filterreinigungssystem | | NONSTOPVAC! | |
| Luftleistung | l/s | 76 | |
| Vakuum | mbar | 250 | |
| Behälter Fassungsvermögen | l | 41 | |
| Tatsächliches Fassungsvermögen | l | 26 | |
| Papierfilter Fassungsvermögen | l | 20 | |
| IP-Code | | IPX4 | |
| Staubklasse | | M | |
| Durchmesser des Zubehörs | mm | 21 - 29 - 33 - 36 - 38 | |
| Kabellänge | m | 7 | |
| Gewicht (ohne Zubehör) | Kg | 21 | |
| Abmessungen | mm | 625x385x545 | |



| Max ø (mm) | Flow min (m ³ /h) |
|------------|------------------------------|
| 21 | 25 |
| 29 | 43 |
| 33 | 62 |
| 36 | 73 |
| 38 | 100 |

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

| MODELL | ARTIKELNUMMER |
|--|---------------|
| Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 33 - 4 m | 6010530 |
| Verlängerungsrohr, verchromt 0,5 m (*) | 2511500 |
| Antistatische Trockenbodendüse P340 Ø 36 | 6010042 |
| Antistatische Manschette Ø 33 | 2511406 |
| Antistatisches flaches Rohr Ø 36 | 2511640 |
| Deckel Anschlussmuffe | 2001817 |
| Flachfilter aus PTFE (Klasse M) | 2512772 |
| Vliesfilterbeutel l 20 | --- |

OPTIONALES ZUBEHÖR

| MODELL | ARTIKELNUMMER |
|---|---------------|
| Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 29 - 4 m | 6010531 |
| Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 29 - 4 m (COMBI) | 6010548 |
| Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 29 - 5 m (COMBI) | 6010543 |
| Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 29 - 7 m (COMBI) | 6010544 |
| Antistatischer und flexibler Schlauch Ø 29 - 10 m (COMBI) | 6010549 |
| Konduktive Manschette Ø 29 | 2511398 |
| Kupplung für konduktive Manschette Ø 33-31 | 2501244 |
| Flexibler Schlauch Ø 38 - 4 m | 6010536 |
| Wasserdüse V340 Ø 36 | 6010046 |
| Kit COMBI | 6689163 |
| Remote Control Kit | 6689165 |
| Adapter für den Werkzeugkasten | 6689164 |
| Transportgriff | 6340100 |
| Beutel aus PE | 3001203 |
| Vliesfilterbeutel l 20 x 10 | 3001039 |

(*) 2x standardausstattung



Große Kapazität



Beim Zubehör können verschiedene Durchmesser gewählt werden



Anschluss von Elektrowerkzeugen



NONSTOPVAC!



Flachfilter aus PTFE



Vliesfilterbeutel



Kit COMBI (opt.)



Antistatik-Zubehör